

NOUVEAU !

5073 FLUIDE 2S



SPÉCIAL

- ✓ Grands formats de carreaux
- ✓ Planchers rayonnant électriques
- ✓ DTU 52.2
- ✓ CPT Sols Grands Formats

**Les tendances changent,
la colle aussi !**



PAREXLANKO
ENDUITS - COLLES - MORTIERS



5073 FLUIDE 2S

La colle parfaitement adaptée aux nouvelles tendances

Les carreaux grands formats, l'évolution technique des planchers chauffants et des chapes fluides modifient les habitudes du carreleur. Le **nouveau mortier colle 5073 FLUIDE 2S**, classé C2 S1 EG, répond parfaitement à ces nouvelles exigences. Grâce à ses performances, il est conforme au DTU 52.2 et au CPT Sols Grands Formats - Travaux neufs.



1 Polyvalence



- Spécialement conçue pour une utilisation en **sols intérieurs et extérieurs**
- Idéal pour le **neuf et la rénovation**
- Permet la pose de **grands formats jusqu'à 10 000 cm²**
- Adaptée pour tous les **planchers chauffants** (électrique, eau, géothermie...).



2 Performances

- Mortier colle fluide haute performance, déformable classé **C2 S1 EG** selon la norme EN12004
- Conforme au nouveau **DTU 52.2** (pose collée des revêtements céramiques et assimilés - pierres naturelles en travaux neufs)
- Conforme au **CPT Sols Grands Formats - Travaux neufs**
- Mortier colle fibré pour une **meilleure résistance à la fissuration.**



3 Confort de travail

- Tous les avantages de la **technologie sans poussière**
 - 80 % de poussière en moins
 - produit fin et onctueux
 - excellente maniabilité
- **Gain de temps** à la mise en œuvre
- Une **colle fluide** permettant la pose en simple encollage jusqu'à 10 000 cm².



Produits complémentaires au **5073 FLUIDE 2S**

545 PROLIJOINT SOUPLE

Joint de carrelage pour supports anciens ou supports soumis à déformation

- ✓ Spécial plancher chauffant
- ✓ Hydrofugé
- ✓ Nettoyage facile et rapide
- ✓ Largeur : 2 à 15 mm
- ✓ Gris et blanc



542 PROLIJOINT SOL

Joint de carrelage spécial sol de 2 à 15 mm

- ✓ Hydrofugé
- ✓ Facilité de mise en œuvre
- ✓ Nettoyage facile



5040 PROLIJOINT PERFECT

Joint de carrelage pour sol de 3 à 15 mm

- ✓ Spécial Grand Rendement
- ✓ Nettoyage facile et rapide
- ✓ Hydrofugé



Mais aussi

572 PROLIFLEX HP

- ✓ Mortier colle Haute Performance
- ✓ Spécial façade
- ✓ Classé C2S1 ET
- ✓ Gris et blanc



PROCHAINEMENT

**Découvrez le nouveau
Joint Déco 5046 ELIT**

PAREXLANKO
www.parexlanko.com

PAREXLANKO S. A. / Département Colles et Sols
19, place de la résistance • 92446 Issy-les-Moulineaux Cedex
Tél. : +33 (0)1 41 17 45 45 • Fax : +33 (0)1 41 17 19 55

 **PAREXGROUP**