

**PAREXLANKO LANCE 5040 PROLIJOINT TRADI
LE PREMIER JOINT DE CARRELAGE SANS POUSSIERE**

Fidèle à sa tradition d'innovation, PAREXLANKO, spécialiste des mortiers industriels (enduits de façade, colles à carrelage et mortiers spéciaux) en France depuis plus de 25 ans, lance 5040 PROLIJOINT TRADI, le premier joint sans poussière destiné aux sols intérieurs et extérieurs, adapté aux travaux en neuf comme en rénovation. Avec 5024 PRODIDAL PLUS Gris et Blanc, ils constituent la 1^{ère} gamme de mortiers sans poussière.

Spécial grand rendement, ce joint de sol nouvelle génération facilite nettement la mise en œuvre par l'absence de poussière inhalable sur le chantier et convient spécifiquement aux grandes surfaces. Cet avantage en fait une réponse adaptée aux besoins et aux exigences des professionnels qui réclament des produits de moins en moins contraignants.

De plus, 5040 PROLIJOINT TRADI économise un gain de temps indéniable en facilitant le nettoyage pendant et après le chantier. Par ailleurs, 5040 PROLIJOINT TRADI permet une finition à l'éponge ou par poudrage.

Enfin, disponible en trois coloris (gris, gris clair et beige), ce produit conserve également une teinte régulière et homogène et s'affirme aujourd'hui comme la solution joint « tout en un ».

Ainsi, après avoir lancé successivement en 2004 la première gamme PROLIJOINT, JOINTS SANITIZED® à effet perlant et, en 2006, 5024 PRODIDAL PLUS, premier mortier colle sans poussière, PAREXLANKO démontre à nouveau, avec 5040 PROLIJOINT TRADI, sa capacité à proposer des solutions toujours plus innovantes.

5040 PROLIJOINT TRADI : LA REPONSE A UNE DEMANDE DU MARCHÉ

Conçu pour répondre à toutes les contraintes auxquelles sont confrontés les carreleurs professionnels, 5040 PROLIJOINT TRADI anticipe la législation en matière de santé publique dans le bâtiment et contribue incontestablement à atténuer la pénibilité du travail.

En réduisant les équipements de protection individuelle encombrants, tels masques, ou lunettes, 5040 PROLIJOINT TRADI allège nettement les contraintes journalières des applicateurs.

De plus, pour les travaux en rénovation notamment, l'utilisation de ce nouveau joint sans poussière contribue à un travail rapide et soigné, en raccourcissant les délais de nettoyage du chantier.

5040 PROLIJOINT TRADI : UNE MISE EN ŒUVRE FACILITEE

Composé de liants hydrauliques, de charges minérales et d'adjuvants, 5040 PROLIJOINT TRADI se présente sous l'aspect d'une poudre prête à mouiller destinée au jointoiment de carreaux de toutes porosités. Il s'applique en sols intérieurs et extérieurs, et convient aux revêtements tels le grès cérame, le grès étiré, la terre cuite, la dalle de pierre calcaire ou encore le granit.

Permettant la réalisation de joints de 3 à 15 mm et disponible dans 3 teintes (gris, gris clair et beige), ce joint hydrofugé présente une imperméabilité renforcée, comparé à un joint traditionnel.

Avec un temps de vie en auge d'une heure, un durcissement définitif entre trois et quatre heures et un délai de mise en circulation de vingt-quatre heures, 5040 PROLIJOINT TRADI offre des caractéristiques d'utilisation très favorables sur chantier.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 5040 PROLIJOINT TRADI

Date de première commercialisation :	avril 2007
Conditionnement :	sac de 25 kg
Utilisateurs visés :	carreleurs, maçons
Réseau de distribution :	négoce en matériaux
Tarif HT :	11,40 € le sac
Tarif public :	14 à 17 € le sac

Service de Presse PAREXLANKO : CABINET VERLEY

Contact : Virginie Adam
1/3 boulevard Charles De Gaulle - Immeuble Le Noblet - 92707 Colombes cedex
Courriel : v.adam.cabinetverley@orange.fr
Tél. 01.47.60.22.62 – Fax 01.47.81.38.68