

BIO-GRAFFITI PROTECTION

- Microcires naturelles incolores
- Préserve l'aspect et les couleurs

A N T I G R A F F I T I E C O L O G I Q U E



DEFINITION

Traitement antigraffiti écologique
intérieur - extérieur.

PROPRIETES

ANTIGRAFFITI

- Traitement protecteur antigraffiti incolore et hydrofuge, en phase aqueuse, à base de microcire naturelle (100 %).
- Empêche la pénétration des graffiti peints (marqueurs) ou vaporisés (aérosols).
- Résiste à l'encre et à l'abrasion mécanique.
- Permet le nettoyage complet, facile et rapide.

HYDROFUGE

- Protège contre les intempéries et la pollution.
- Conserve l'aspect naturel des supports.

MICROPOREUX

- Laisse respirer les supports.

ECOLOGIQUE ET FACILE D'EMPLOI

Respecte la nature : biodégradable à 98 % à 28 jours après enlèvement des graffiti et nettoyage.

Grande facilité d'application.
Sans odeur désagréable.

CARACTERISTIQUES

- Aspect : liquide opaque.
- Nature : solution aqueuse à base de microcire.
- Densité : 1.
- Viscosité à + 23°C : 17,9 secondes (temps d'écoulements - coupe ISO n°4).
- Ph : 8 - 9.
- Résistance aux ultra-violets : P.V. d'essais du Laboratoire VERITAS n° LAB 7 94 282 04.

DOMAINE D'EMPLOI

Traitement protecteur des façades extérieures et murs intérieurs. Tous supports du bâtiment à caractère décoratif tels que : enduits hydrauliques, pierres naturelles, béton, parpaings, briques, fibrociment, peintures bien adhérentes.

Préparation des supports

- Les supports devront être sains, propres et exempts de salissures diverses (graisses, pollution automobile, mousses et moisissures...) préparés et réceptionnés conformément aux DTU les concernant.

APPLICATION

- Dans tous les cas il est conseillé de réaliser un essai avant application.
- Bien agiter le produit avant l'application.
- Sur la plupart des supports, appliquer à la brosse, au rouleau, au pistolet ou au pulvérisateur 2 couches de BIO-GRAFFITI.
- La seconde couche sera appliquée après séchage de la première soit 1 à 2 heures environ selon les conditions climatiques.
- Sur les fonds absorbants tels que les enduits hydrauliques traditionnels ou monocouches, appliquer au rouleau 3 couches.
- La première servira d'imprégnation et la troisième couche sera appliquée 2 heures environ après la seconde.

TRAITEMENT DES GRAFFITI

- Pour l'extérieur utiliser un nettoyeur haute pression (30 à 50 bars suivant la fragilité du support) à l'eau chaude (+ 90°C).
- Nettoyer les résidus éventuels avec un chiffon imprégné d'eau.
- Pour l'intérieur utiliser le BIO-GRAFFITI NETTOYANT à la brosse. Laisser agir pendant quelques minutes et rincer à l'eau chaude avec une éponge ou un chiffon.
- Appliquer ensuite sur surface dégarnie une nouvelle couche de BIO-GRAFFITI PROTECTION.

Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après l'application.

CONSOMMATION

- **0,1 litre/m² par couche, suivant la nature et l'état des supports.**

CONDITIONS D'EMPLOI

- Bien mélanger le produit avant emploi.
- Craint le gel. Appliquer par des températures comprises entre + 5°C et + 30°C.
- La fonction hydrofuge du BIO-GRAFFITI PROTECTION modifie la porosité du revêtement recouvert.
- Afin d'éviter le risque de nuancement qui pourrait apparaître par temps humide, il est conseillé de traiter les façades complètes.
- En intérieur, bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.
- En cas de contact accidentel avec les yeux et la peau laver et rincer abondamment à l'eau claire.
- Port de lunettes et de gants recommandé.
- Ne pas déverser dans les égouts et les eaux.

CONDITIONNEMENT

Seau de 15 litres.

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleur.

GARANTIE

■ R.P. fabricant.

La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société Parexlanko S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation technique 2011

PAREXLANKO S.A. / Département Façades - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO