

BIO-GRAFFITI NETTOYANT

A N T I G R A F F I T I E C O L O G I Q U E



DEFINITION

Nettoyant de graffiti en gel.

PROPRIETES

Facilité d'utilisation.
Bio-dégradable à 98 % en 28 jours.

CARACTERISTIQUES

- Densité : 1,04.
- Aspect : gel transparent.
- Nature : Esters en solution / Surfactants et épaississants.

DOMAINE D'EMPLOI

Surfaces métalliques peintes industriellement (trains, métro, bus, voitures, bardages métalliques).
Surfaces traitées avec BIO-GRAFFITI PROTECTION.

APPLICATION

SURFACES NON PROTEGEES

- Appliquer une couche épaisse de BIO-GRAFFITI NETTOYANT à l'aide d'une brosse.
- Attendre quelques minutes, puis imprégner toute la surface jusqu'à ce que le graffiti soit dissout.
- Laver avec de l'eau chaude (+ 90°C) à basse pression (30 bars).

SURFACES PROTEGEES AVEC BIO-GRAFFITI PROTECTION

- Appliquer le nettoyant sur les graffitis.
- Essuyer avec un chiffon humide puis rincer avec une éponge.
- Bien sécher la surface et appliquer à nouveau une couche de BIO-GRAFFITI PROTECTION.

Dans tous les cas, prévoir un essai préalable.

CONSOMMATION

- 0,3 à 0,9 litre/m².

CONDITIONS D'EMPLOI

- Appliquer par des températures comprises entre + 5°C et + 30°C.
- En intérieur, bien ventiler les locaux.
- Protection respiratoire (masque) ainsi que port de lunettes et de gants recommandé.
- En cas de contact accidentel :
avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire.
avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon.
- Ne pas déverser le produit dans les égouts et les eaux.

CONDITIONNEMENT

Seau métallique de 5 litres.

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké au frais à l'abri du gel et de la lumière

GARANTIE

■ R.P. fabricant.

La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société Parexlanko S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation technique 2011

PAREXLANKO S.A. / Département Façades - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex -
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO