

PAREXLANKO

PRIMAIRE TOUS SUPPORTS



sol / mur
intérieur
extérieur

**5 à
10 m²**
(voir au dos)

- Sécurise la pose de ragréage, colle...
- Améliore l'adhérence



Sur ancien carrelage, peinture poncée, carreaux et plaques de plâtre, bois, enduit de ciment, béton, béton cellulaire...

1L

Existe en bidons de 0,5 litre, 1 litre et 5 litres

PRIMAIRE TOUS SUPPORTS

PERFORMANCES

Utilisé pour la préparation des supports avant l'application d'un enduit, d'un mortier ou d'une colle, le Primaire Tous Supports permet de réguler la porosité du support et d'améliorer l'adhérence du ragréage ou de la colle avec le support.

SUPPORTS ADMIS : Chape ciment, dalle béton, chape anhydrite, enduit plâtre, plaque de plâtre, béton cellulaire, plancher chauffant, plancher rayonnant électrique, ancien carrelage, peinture poncée, panneau bois, trace de colle...

PREPARATION

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les supports devront être sains, stables et résistants, nettoyés et dépoussiérés.
- Eliminer les traces de plâtre, laitance, graisse, peinture... du support.
- Les sols souillés de cire, de graisse ou de peinture devront être décapés.
- **PLANCHER BOIS :** s'assurer en particulier de leur rigidité et de leur parfaite fixation à l'ossature.
- **CARRELAGE ET PEINTURE :** dépolir les peintures brillantes et les carrelages émaillés. Eliminer le glacis formé par les graisses et produits d'entretien à l'aide d'une lessive sodée. Rincer abondamment et laisser sécher.
- **CHAPE ANHYDRITE :** vérifier que le taux d'humidité soit conforme aux recommandations du fabricant de la chape.

PRÉPARATION DU PRIMAIRE

- Le Primaire Tous Supports est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION DU PRIMAIRE

- Avec un rouleau, une brosse ou une raclette en caoutchouc en veillant à répartir uniformément le produit sur le support.

NETTOYAGE

- Nettoyer les mains et outils à l'eau avant que le produit ne sèche.

FINITION

- Attendre le séchage complet, soit 1 à 3 heures selon le support.
- Le Primaire Tous Supports peut être recouvert dès qu'il est sec au toucher et dans un délai maximum de 24 heures. Au-delà de ce délai, appliquer une nouvelle couche de Primaire Tous Supports et laisser sécher.



EMB 59526

11228
0G-05-PAR



3 306500 001712

OUTILLAGE

Auge, rouleau ou brosse ou raclette, gants.

CONSEILS

- Température d'utilisation comprise entre +5°C et +30°C.
- Pour une meilleure conservation, refermer le bidon après usage.
- Conservation 1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures.


Consommation

0,1 à
0,2 l/m²

Utilisation



1 à 3 h.
pour sécher



Température
d'utilisation



1 an.
de conservation



à l'abri du gel
et des fortes
températures.