



LES "PLUS" PRODUIT

- Détruit et empêche la formation des mousses et lichens
- Fongicide - Algicide
- Sans solvant

PROPRIETES

Adjuvant liquide aux propriétés fongicide algicide pour le traitement préventif et curatif contre l'apparition de mousse.

DOMAINES D'APPLICATION

- Destruction des mousses en toitures, façades, ainsi que tous les ouvrages en zones humides
- Applicable sur bois, briques, ardoises, béton, matériaux composites, shingle, etc.

CARACTERISTIQUES

- Densité : 1 à + 20°C
- Couleur : translucide
- Produit prêt à l'emploi
- pH : 7

MODE D'EMPLOI

Application du produit

- A la brosse ou au pulvérisateur.
- Les surfaces à traiter doivent être saturées de 251 LANKOMOUSSE.
- Pour les matériaux poreux et le bois, renouveler l'opération au moins à deux reprises.
- Nettoyer le matériel à l'eau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer par une température inférieure à + 5°C.
- Irrite les yeux et la peau.
- Après utilisation ou contact avec le produit, se laver abondamment à l'eau et au savon.
- Eviter le traitement sur matériau devant être en contact avec les denrées alimentaires.
- Protéger la végétation aux abords des zones traitées.
- Essais préalables recommandés, notamment pour les lichens.
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

CONSOMMATION

Selon le support, de 2 à 5 m² au litre.

CONDITIONNEMENTS

- Bidon 2 litres.
- Bidon 5 litres.
- Bidon 20 litres.

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleur.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société Parexlanko S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation technique 2009