



Je souhaite recevoir la documentation 100 % ARTISANS. JE CLIQUE ICI

### 100 % ACTUS

## NOTRE CONCOURS DU MEILLEUR CARRELEUR ARRIVE EN FRANCE!

### Serez-vous notre meilleur carreleur ?

PAREXLANKO vous propose de confronter votre savoir-faire à celui d'autres artisans français et internationaux ! Le meilleur carreleur français sera sacré après une épreuve pratique et théorique qui se déroulera le 17 septembre au CFA de Bourgoin Jallieu\*. Il s'envolera ensuite pour la Chine en novembre afin de participer à la finale PAREX internationale. Il y affrontera les vainqueurs des autres pays : Argentine, Paraguay, Maroc, Qatar, Australie, Philippines, Chili. Pour les épreuves, vous pourrez compter sur le nouveau mortier-colle 5024 PROLIMAX et les coupe-carreaux du fabricant leader international RUBI\*. Prêt à relever le défi ? Inscrivez-vous sur le site PAREXLANKO entre le 10 et le 30 juin\*\* pour tenter de participer à la finale du 17 septembre 2019. —

\* Partenaire de l'événement \*\* Questionnaire en ligne, modalités de participation et règlement du concours sur [parexlanko.com](http://parexlanko.com). Seuls 30 candidats seront retenus sur la base de leurs réponses.

**En savoir plus sur le concours**



## 567 LANKO BLOC & BRIQUE UNE SEULE COLLE POUR MONTER BLOCS ET BRIQUES

Unique sur le marché, le nouveau mortier joint mince de PAREXLANKO vous permet de monter rapidement aussi bien des blocs que des briques de structure rectifiés. Non seulement il bénéficie de la certification QB11 blocs (granulats courants et légers) mais il possède aussi des PV d'adhérence sur briques. Côté mise en œuvre, il est applicable avec un rouleau adapté au support. Pour plus de détails, visionnez les deux vidéos détaillant les étapes d'utilisation de cette solution pratique et performante. —



**En savoir plus sur 567 LANKO BLOC & BRIQUE**

## LES RENCONTRES DU SAVOIR-FAIRE: VENEZ COMME VOUS ÊTES ET POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS

Jusqu'en octobre 2019, venez échanger avec nos équipes lors des animations techniques des Rencontres du Savoir-Faire PAREXLANKO. Artisans maçons, carreleurs, façadiers, quels que soient vos sujets, nos experts sont à votre disposition pour identifier vos problématiques, répondre à vos questions et vous conseiller les produits adaptés au sein de la Sélection 100 % Artisans. Vous pourrez aussi profiter de démonstrations de mise en œuvre et vous faire un avis concret. —

Renseignez-vous auprès des agences partenaires sur les dates des journées PAREXLANKO.

**Trouvez nos agences partenaires**



### TENDANCES

**- 2 %**

de logements autorisés à la construction\*

**- 1,7 %**

de maisons individuelles autorisées à la construction\*

**- 8,7 %**

de mise en chantier de logements collectifs\*



\* de février à avril 2019 vs les 3 mois précédents. Source : [statistiques.developpement-durable.gouv.fr](http://statistiques.developpement-durable.gouv.fr)

### 100 % VIDÉO



## 751 LANKO LATEX L'INCONTOURNABLE DE VOS CHANTIERS

Découvrez en vidéo les différentes applications et étapes de mise en œuvre de 751 LANKO LATEX. UN SEUL produit pour réaliser à la fois un gobetis ou une barbotine d'accrochage, imperméabiliser ou encore passiver les aciers : chaque cas est détaillé en images. 3 minutes pour découvrir cette résine d'accrochage qui facilite la mise en œuvre des mortiers et bétons. —

**Découvrez les étapes en vidéo**

# COMMENT IMPERMÉABILISER ET DÉCORER UNE MAÇONNERIE NEUVE AVEC UN ENDUIT MONOCOUCHE MANUEL ?

En intérieur ou en extérieur, optez pour PAREXI. Cet enduit vous permet non seulement d'imperméabiliser une façade neuve mais aussi de la décorer grâce à une variété de couleurs et d'aspects de finition. Pour un résultat optimal, suivez les 3 étapes de mise en œuvre de cet enduit monocouche manuel.

## 1 Préparation



Avant la réalisation de l'enduit sur la maçonnerie en bloc béton, commencez par vérifier que le support est sain, propre et cohésif. Prenez soin de reboucher les joints non remplis et d'éliminer les balèvres trop saillantes. Pensez à humidifier le support avant l'application de PAREXI. Une fois cette étape terminée, préparez votre produit. Pour cela, nous vous recommandons de mélanger entre 4,5 et 5,4 litres d'eau par sac de 30 kg dans une bétonnière pendant 5 minutes.

## 2 Application



Appliquez l'enduit monocouche manuel PAREXI en deux passes successives, à l'aide d'une truelle, d'un plateau ou d'un pot à projection. La première couche doit atteindre environ 8 mm d'épaisseur et la seconde ne doit pas excéder la première. Après ces deux passes, serrez et dressez à la règle en utilisant une pige pour vous assurer d'avoir bien respecté les épaisseurs nécessaires. Dans le cadre d'une maçonnerie soignée, l'épaisseur totale sera comprise entre 12 et 15 mm, tandis que pour une maçonnerie courante, elle ne devra pas excéder 25 mm.



## 3 Finitions

Avant d'entamer cette dernière phase de finition, veillez à respecter un temps de séchage allant de 3 à 6 h. Selon le rendu souhaité, il existe trois finitions possibles : gratté, rustique ou taloché. Dans la majorité des cas, PAREXI est gratté à l'aide d'un grattoir à enduit. Assurez-vous que l'épaisseur finale de l'enduit après grattage soit de 10 mm sur l'ensemble de la façade neuve.

### En savoir plus

► **PAREXI** Enduit monocouche OC3 pour l'imperméabilisation et la décoration des parois verticales extérieures et intérieures en maçonneries ou béton.



## RÉNOVATION DES SOLS D'UNE ABBAYE DU 16<sup>E</sup> SIÈCLE

À Caluire-et-Cuire (69), la réhabilitation de l'abbaye de la Rochette en une résidence de prestige de 57 appartements a nécessité un an et demi de travaux. Mandatée pour la rénovation des sols anciens, l'entreprise SIAUX s'est appuyée sur les équipes PAREXLANKO pour proposer des produits répondant aux enjeux techniques. Le mortier 194 LANKO CHAPE EXPRESS a ainsi permis de faire face à l'hétérogénéité des supports et aux différences de niveaux. Avant le collage des carreaux dans les pièces d'eau, les sols ont été primairisés avec 124 PROLI PRIM avant d'appliquer le micro-mortier souple 588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ. Enfin, les carreaux ont été posés avec le mortier-colle déformable 5071 PROLI SOUPLE. —

🔍 Découvrez le chantier en détail

## 100 % EXPERT

### COMMENT REJOINTOYER UNE FAÇADE ANCIENNE



Restaurer les joints d'une façade ancienne permet de lui rendre non seulement son esthétique d'antan mais aussi son rôle de protection contre l'humidité. Avant de se lancer dans le rejointoiement, il convient de bien préparer le support. Tout d'abord, éliminez les parties non adhérentes et traitez les remontées capillaires éventuelles. Purgez les joints dégradés sur une épaisseur de 2 à 3 cm, brossez et nettoyez la façade. Si le mur est en briques, garnissez les joints avec PARJOINT sur une épaisseur régulière de 1 à 3 cm, puis serrez à la truelle, à la langue de chat ou au fer à joint. Brossez, coupez, lissez. Nettoyez avant durcissement à l'aide d'une éponge. Si nécessaire, complétez par un nettoyage avec de l'eau acidulée. Dans le cas d'une façade avec pierres apparentes, garnissez les joints avec PARLUMIÈRE MOYEN ou PAREXAL. Avant le séchage, serrez à la truelle ou à la langue de chat. Enfin, utilisez une brosse de chiendent, grattez ou taloches selon la finition recherchée. 🛠️

🔍 Retrouvez toutes les étapes en détail