

# 100% VOUS

## LA LETTRE DE L'ARTISAN #09

Je souhaite recevoir la documentation 100% ARTISANS.

JE CLIQUE ICI



### 100 % ACTUS

## 5074 PROLICRÈME EN DIRECT SUR BICHON TV!



Le 30 septembre, Ludovic Bourdais, commercial PAREXLANKO, et Thomas Landreau, société LCD, champion du monde du concours WorldSkills en 2015, étaient sur BichonTV, la chaîne télé bien connue de Laurent Jacquet, alias LJVS, pour présenter 5074 PROLICRÈME, la colle à carrelage des champions.

Depuis février 2019, vous êtes de plus en plus nombreux à vous retrouver sur BichonTV, une web TV à destination des artisans. Chaque semaine, la chaîne propose des présentations de produits & matériels « pro », des reportages sur des entreprises, des artisans ou des reportages sur des salons professionnels. Le 30 septembre dernier, c'était au tour de Ludovic Bourdais et de Thomas Landreau d'accepter l'invitation de LJVS, l'influenceur bien connu de la profession. Pendant l'émission, les intervenants en ont profité pour rappeler l'importance de la proximité de la marque PAREXLANKO avec ses artisans. Thomas Landreau est revenu sur sa vocation de carreleur avec notamment les WorldSkills 2015 lors desquels il a raflé la médaille d'or. Pour finir, une démonstration avec 5074 PROLICRÈME a été organisée : derrière son écran, tout le monde s'est régala !

**Pour accéder au replay de l'émission, c'est ici !**

## INSCRIVEZ-VOUS SUR BIZIDIL.COM



BiZiDiL.com c'est le site du moment à ne pas manquer, car c'est du biz (entendez du business...) et des deals ! Cette plateforme est pensée pour vous et avec vous, et vous offre 4 avantages :

- 1) Procurez-vous les produits PAREXLANKO dans le négoce le plus proche de votre chantier. Pour consulter la disponibilité d'un article, rien de plus simple : [rendez-vous ici](#).
- 2) Référenciez-vous gratuitement dans votre région en créant votre compte professionnel.
- 3) Recevez des demandes de devis ciblées sur votre métier.
- 4) Bénéficiez de tarifs préférentiels et d'offres exclusives sur les nouveaux produits !

**Rendez-vous sur BiZiDiL.com**

## LE PLEIN D'ASTUCES POUR RÉUSSIR VOTRE CHANTIER DE FAÇADE EN HIVER



La baisse des températures implique des éléments supplémentaires à prendre en compte sur vos chantiers (pluie, gel, temps de prise allongés...). Cet hiver encore, vous pourrez compter sur PAREXLANKO pour vous accompagner sur vos chantiers : nous mettons gratuitement à votre disposition notre nouveau guide spécial Hiver, avec des conseils concrets, des témoignages et autres astuces. Profitez-en pour découvrir **MONACCEL PLUS**, l'adjuvant qui va vous faire gagner du temps !

**Découvrez notre guide pour affronter sereinement l'hiver**

## 100 % VIDÉO



## COMMENT RESTAURER UNE FAÇADE EN PIERRE ?

Pour les façades neuves ou anciennes, optez pour **PAREXAL**, un enduit de restauration lumineux, teinté dans la masse et adapté à votre région. En application manuelle, mécanique ou en jointoiment, sa forte teneur en chaux aérienne permet une application facile et une imperméabilisation du support.

**Découvrez les étapes en vidéo**

# RÉALISER UNE DOUCHE À L'ITALIENNE EN 4 ÉTAPES

Plébiscitée depuis quelques années déjà et obligatoire dans les logements neufs à partir de 2021, la douche à l'italienne s'impose comme un élément phare des salles d'eau dans l'hexagone. Revoyons ensemble la marche à suivre!

## 1 Réalisez la forme de pente



**Vérifiez que le support est lisse et non fissuré.**

Mettez en place la canalisation d'évacuation et réservez l'espace dédié à la bonde siphonée. Réalisez une barbotine d'accrochage en mélangeant 1 volume de 751 LANKO LATEX,

1 volume de 193 LANKO CHAPE et 2 volumes d'eau. Gâchez le mortier 193 LANKO CHAPE, puis réalisez la forme de pente vers la bonde en tirant la chape à la règle sur la barbotine encore fraîche, sur une épaisseur minimale de 15 mm. La pente doit faire minimum 1 %. Laissez sécher pendant 4 h.

## Réalisez l'étanchéité avec 598 PROLI IMPER

en appliquant une première couche à raison de 700 g/m<sup>2</sup> minimum à l'aide d'un rouleau à poils longs. Traitez les angles et les jonctions sol/mur avec la bande d'étanchéité PROLIBAND ou

## 2 Étanchez



PROTECTBAND en la noyant dans cette première passe. Laissez sécher une à deux heures, le produit change de couleur une fois sec. Appliquez ensuite une 2<sup>e</sup> couche d'environ 650 g/m<sup>2</sup> sur la 1<sup>re</sup> couche durcie. Laissez sécher minimum 5 heures avant de procéder au collage du revêtement.

## 3 Collez



**Une fois la deuxième couche d'étanchéité durcie, posez le carrelage.**

Utilisez le mortier-colle 526 PROLI AQUA, spécialement dédié pour les pièces humides, ou 5024 PROLIDAL MAX, avec une truelle ou une lisseuse

sur le receveur. Veillez à ce que la couche de mortier-colle soit régulière en utilisant une taloche crantée. Positionnez le carreau. Assurez-vous de la bonne qualité du transfert en marouflant celui-ci ou tapotez légèrement avec un maillet. Attention, vous pourriez avoir besoin de recourir à un double encollage pour des carreaux supérieur à 1 200 cm<sup>2</sup> ou si leur porosité est ≤ à 0,5 %.

## 4 Jointoyez



Le lendemain, réalisez les joints de 2 à 12 mm avec PERFECT COLOR, puis le joint périphérique avec 626 SILICONE CARRELEUR.

 En savoir plus sur nos produits



## LE RAGRÉAGE D'UNE DALLE EN BÉTON BIEN LISSE!

Paysagiste dans les Pays de la Loire, Marvin d'Atmosphère Vert a été missionné pour donner un nouveau look à l'allée de cette maison de la région. L'influenceur aux presque 200 000 abonnés a choisi l'invisible 238 LANKO RESIST HYDRO pour hydrofuger les grandes dalles de béton mises en place sur toute la longueur de l'ouvrage. Muni de son rouleau, Marvin a procédé, en une seule couche, à l'imperméabilisation des dalles. Une entrée imperméabilisée durablement! —

 Découvrir la vidéo du chantier

## 100 % EXPERT

### RÉPAREZ VITE, RÉPAREZ BIEN AVEC 770 LANKOREP FIN RAPIDE



“ Idéal pour réparer les fissures et joints creux de surfaces en béton, 770 LANKOREP FIN RAPIDE est un mortier fibré et à retrait compensé. Après avoir franchement ouvert la fissure et débarrassé le support de toutes traces de pollution végétale, minérale ou organique, humidifiez-le avant d'appliquer le mortier. La prise ultra-rapide et l'excellente résistance mécanique de 770 LANKOREP vous garantit une réparation parfaite, recouvrable sous 24 heures. ”



 En savoir plus sur 770 LANKOREP FIN RAPIDE