

Certificat

Mortiers et produits connexes Colle à carrelage - Adhésif

510 PROLIPATE HP

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société ParexGroup S.A.
19 Place de la Résistance - CS 50053 FR - 92445 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX
Usine FR - 59733 SAINT-AMAND LES EAUX

le droit d'usage de la marque Mortiers et produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque Certifié CSTB Certified à compter du 1^{er} octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque Certifié CSTB Certified est maintenu.



114 AD 163

Décision de reconduction n° 2615-114 AD 163 du 22 mai 2017

Cette décision annule et remplace la décision n° 2014-114 AD 163 du 19 février 2015

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 12004 :

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

D2 - E

Autres Caractéristiques :

- Adhérence sur ancien revêtement fermé en murs intérieurs :
Rénovation

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB
Le Directeur Technique

Charles BALOCHE

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ADHESIF POUR INFORMATION

510 PROLIPATE HP

DOMAINE D'EMPLOI

- Murs intérieurs
- Ancien carrelage mural
- Ancienne peinture murale

conformément aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des colles à carrelage".

OUVRABILITÉ DE LA PÂTE

- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier : 10 min environ.

NATURE DES SUPPORTS

Supports visés dans les documents de mise en œuvre cités dans le « Document de référence de la certification des colles à carrelage ».

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Support	Préparations particulières
Ancien carrelage mural	😊 📄
Ancienne peinture murale	👉 🪴
Béton cellulaire	😊
👉 avec primaire spécifié dans la fiche d'emploi des primaires de la Société 😊 application sans primaire 📄 voir dispositions complémentaires ci-dessous	

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

Ancien carrelage mural :

Les carreaux émaillés sont dépolis pour éliminer le brillant de surface, puis dépoussiérés soigneusement.