

Déclaration des Performances
N° 4028315

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
304 LANKORETARD
- 2 **Usage prévu :**
Adjuvant pour béton, mortier : retardateur de prise
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+
- 6 **Norme harmonisée :** EN 934-2:2009+ A1:2012
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Teneur en ion Cl ⁻	≤ 0,1%
Teneur en Na ₂ O équivalent	≤ 0,5 %
Effet sur la corrosion	Contient uniquement des substances listées dans EN 934-1 :2008 Annexe A.1
Temps de prise Début de prise Fin de prise	Mortier adjuvanté ≥ mortier témoin + 90 min Mortier adjuvanté ≤ mortier témoin + 360 min
Résistance à la compression à 7 jours à 28 jours	Béton adjuvanté ≥ 80% béton témoin Béton adjuvanté ≥ 90% béton témoin
Teneur en air du béton frais	≤ 2% maximum en volume au-dessus du béton témoin
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Guillaume Latil, Directeur Général



A Issy-les-Moulineaux le: 22/08/2016