

Déclaration des Performances
N° 4028248

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
315 LANKOFLUID HP
- 2 **Usage prévu :**
Adjuvant pour béton : Superplastifiant haut réducteur d'eau
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+
- 6 **Norme harmonisée :** EN 934-2:2009+ A1:2012
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Teneur en ion Cl ⁻	≤ 0,1%
Teneur en Na ₂ O équivalent	≤ 1 %
Effet sur la corrosion	Contient uniquement des substances listées dans EN 934-1 :2008 Annexe A.1
Réduction d'eau	≥ 12% par rapport au béton témoin
Résistance à la compression - à consistance égale à 1 jour à 28 jours - à Eau/Ciment égal à 28 jours	Béton adjuvanté ≥ 140% du béton témoin Béton adjuvanté ≥ 115% du béton témoin Béton adjuvanté ≥ 90% du béton témoin
Teneur en air du béton frais (à consistance égale et à Eau/Ciment égal)	≤ 2% maximum en volume au-dessus du béton témoin
Augmentation de la consistance	Augmentation de l'étalement ≥ 160mm par rapport aux essais initiaux
Maintien de la consistance	à 30min : béton adjuvanté ≥ béton témoin à T0
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Guillaume Latil, Directeur Général



A Issy-les-Moulineaux le: 22/08/2016