

Déclaration des Performances
N° 2101714

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
404 LANKOCOAT RESIST
- 2 **Usage prévu :**
Produit de protection de surface du béton – Revêtement (C) en accord avec les principes EN 1504-9 (1.3) contre les risques de pénétration (PI), (5.1) augmentation de la résistance physique (PR) et (6.1) résistance chimique (RC).
Revêtement du système LANKOCOAT RESIST avec le primaire 400 Lankocoat epoxy DW pour le système imperméable, plus ajout des armatures 450g/m² (402 Lankocoat Armature DW 450) ou 800g/m² (403 Lankocoat Armature DW 800) pour le système étanche.
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+
- 6 **Norme harmonisée :** EN 1504-2: 2004
Organisme notifié : n°0370 LGAI Technology center
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance à l'abrasion	< 3000 mg
Perméabilité au CO ₂	S _D > 50m
Perméabilité à la vapeur d'eau	S _D > 50m - Classe 3
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	w < 0,1 kg/m ² .h ^{0.5}
Résistance à une forte attaque chimique Classe II (groupe 9 à 12)	Pas d'altération Réduction de la dureté Shore D <50%
Résistance aux chocs	≥ 20 Nm - Classe 3
Adhérence par arrachement	> 3 N/mm ²
Résistance aux chocs thermiques	≥ 2 N/mm ²
Réaction au feu	NPD
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Guillaume Latil, Directeur Général



A Issy-les-Moulineaux le: 12/05/2017