

## Déclaration des Performances

N° 3165285


- 1 Code d'identification unique du produit type :**  
740 LANKOSCELFIX
- 2 Usage prévu :** Cheville à scellement de type « à injection »
  - pour fixation de tiges de diamètre M8 à M30 en acier inoxydable et acier galvanisé (ETA 15/0157 § 1.2) dans le béton non fissuré (option 7) et M12 à M24 dans le béton fissuré (option 1) de charges statiques, quasi-statiques et sismique (catégorie C2- M16 à M24)
  - pour scellement de fers à béton rapportés de diamètre 8 à 32 mm (ETA 13/0156 § 1.2) par ancrage ou recouvrement de charges statiques et quasi-statiques.
- 3 Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux  
www.parexlanko.com
- 4 Mandataire :** non applicable
- 5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 1
- 6b Document d'évaluation européen :** ETAG 001: 2013 partie 1 et 5  
**Evaluation Technique Européenne :** ETA-15/0156 et ETA-15/0157 délivrés le 07/05/2015  
**Organisme d'évaluation technique :** Danmark A/S  
**Organisme notifié :** IFBT GmbH n°1109
- 7 Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	ETA 15/0157		ETA 15/0156
Résistance mécanique et stabilité / Sécurité d'utilisation	Chap. 2 et annexes C1 à C3		Chap. 2 et annexes C1 à C3
Résistance au feu	PND - Annexe C4		PND-Annexe C1
Hygiène, santé et environnement	Voir FDS (REACH EC 1907/2006)		
Durabilité	Chap 1 - 2- annexes A3 -B1-B2 Acier inoxydable A4/70 ou A4/80 (EN ISO 3506-1 et 2) 1.4401 ou 1.4571 (EN 10088)  Acier inoxydable haute résistance à la corrosion classe 70 1.4529 - 1.4565 - 1.4547 (EN 10088)	Chap 1- 2- A3-B1-B2 Acier 5.8 et 8.8 (EN ISO 898-1)  Galvanisation $\geq$ 5 $\mu$ m (EN ISO 4042)	Chap 2 –annexe A3 Barre classe B ou C (EN 1992 1.1, annexe C, tableau C1 et C2N) Classe d'exposition X0 à XA selon EN 206-1
Aptitude d'utilisation	Annexes B1 à B4		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Eric BERGE, Directeur Général



A Issy-les-Moulineaux le : 22.05.2015