

APPUI DE FENÊTRE



IAPF02/03/04/05/06/07

APPUI DE FENÊTRE POLYSTYRÈNE HD

Appui de fenêtre en polystyrène ignifugé revêtu d'une résine acrylique saturée de quartz pulvérisé. Découpable sur chantier, s'adapte aux travaux d'**Isolation Thermique par l'Extérieur sous Enduit**.

LES + PRODUITS

- ▶ Possibilités d'appuis sur mesure, nous consulter
- ▶ Découpable sur chantier
- ▶ Éléments de protection et décoration

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur	400 et 500 mm en standard
Largeur	1 200, 1 500 et 1 800 mm en standard
Hauteur du nez d'appui	75 mm
Densité PSE	25 g/m ³
Conductivité thermique	$\lambda = 0,035 \text{ W/m.k}$
Classement feu	Euroclasse E
Systèmes compatibles	Tous les systèmes de la gamme PARISO



RÉFÉRENCEMENT

Références	Dimensions	Unité de vente
IAPF03	1 200 x 400 mm	Unité
IAPF02	1 500 x 400 mm	Unité
IAPF04	1 800 x 400 mm	Unité
IAPF05	1 200 x 500 mm	Unité
IAPF07	1 500 x 500 mm	Unité
IAPF06	1 800 x 500 mm	Unité

Pour les appuis sur mesure, nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Stockage à plat, à l'abri du soleil et de l'humidité.
Non conçu pour supporter des charges ou mouvements.