


Déclaration des Performances
N° 3647396

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
Colle Flex performance
- 2 **Usage prévu :**
Mortier colle amélioré destiné à la pose de carrelage intérieur extérieur
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS50053 - 92445 Issy les Moulineaux
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 3
- 6a **Norme harmonisée :** EN 12004:2007+ A1:2012
Organisme notifié : CSTB n°0679
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Classe E
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS
Adhérences :	
- Adhérence initiale par traction	≥ 1,0 N/mm ²
Durabilité pour:	
- l'adhérence par traction après vieillissement thermique	≥ 1,0 N/mm ²
- l'adhérence par traction après immersion dans l'eau	≥ 1,0 N/mm ²
- l'adhérence par traction après cycles gel-dégel	≥ 1,0 N/mm ²

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Eric BERGE Directeur Général



A Issy-les-Moulineaux le: 15/12/2015