


**Déclaration des Performances**  
**N° 73672**

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**  
Hautes performances carrelage mural
- 2 **Usage prévu :**  
Adhésif en dispersion amélioré destiné à la pose de carrelage en intérieur
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS50053 - 92445 Issy les Moulineaux  
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**  
Niveau 3
- 6a **Norme harmonisée :** EN 12004:2007+ A1:2012  
**Organisme notifié :** n°0679 CSTB
- 7 **Performances déclarées :**

| Caractéristiques essentielles                               | Performances              |
|---|---------------------------|
| <b>Réaction au feu</b>                                      | Classe E                  |
| <b>Dégagement de substances dangereuses</b>                 | Voir FDS                  |
| <b>Adhérences :</b>   |                           |
| - Adhérence initiale par cisaillement                       | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |
| <b>Durabilité pour:</b>                                     |                           |
| - Adhérence par cisaillement après vieillissement thermique | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |
| - L'adhérence par cisaillement à températures élevées       | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |
| - L'adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau   | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Eric BERGE Directeur Général



A Issy-les-Moulineaux le: 29/04/2015