

# 124 PROLIPRIM



## VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND



### + DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Bevordert de hechting
- Gebruik bij anhydrietgebonden dekvloeren
- Verbetert de hydratatie van de lagen
- Gaat blaasvorming tegen
- Toepassing op muren en vloeren
- Droogt snel

### + DE "PLUSPUNTEN" DUURZAME ONTWIKKELING

- Gebruiksklaar
- Geproduceerd op een ISO 14 001-conforme locatie



\*Informatie over de emissieniveaus van vluchtige stoffen aan de binnenlucht, die een risico op inademingstoxiciteit opleveren, op een schaal van A+ (erg lage emissie) tot C (hoge emissie).

## ▼ PRIMER VOOR POREUZE OF NORMAAL ABSORBERENDE ONDERGRONDEN

### PRODUCTBESCHRIJVING

124 PROLIPRIM regelt de porositeit van de ondergrond en vergemakkelijkt het aanbrengen van vloercoatings en lijmen. Het voorkomt de cement/anhydrietreactie. Het bevordert de goede hechting van vloercoatings en lijmen op anhydrietgebonden dekvloeren of pleisterondergronden.

### TOEPASSINGEN

- Binnen- en buitenmuren
- Binnen- en buitenvloeren

#### Toegelaten ondergronden

- Niet-hechtende dekvloer
- Hechtende dekvloer
- Gepolijste betontegel
- Prefabelementen
- Vloerverwarming (warm water of omschakelbaar)
- Elektrisch vloerverwarmingssysteem
- Celluloseplaat (type FERMACELL)
- Cementlaag
- Gipsplaten
- Lichtbeton en lichte mortel
- Cellenbeton
- Anhydriet- of cementgebonden gietvloer
- Oude tegels
- Cementplaat (type Hydropanel)

#### Aanverwante producten

- Uitvlakkingslaag
- Egalisatielaag
- Nivelleringslaag
- Kleefmortel
- Decoratielijm
- Anhydrietgebonden gietvloer
- SPEC (596 PROLICOAT\*)
- (588 WATERDICHTINGSSYSTEEM\*)

### KENMERKEN

- Aanbiedingsvorm: groene vloeistof
- Dichtheid:  $1 \pm 0,1$
- pH:  $8,5 \pm 1$
- Droge stof:  $19\% \pm 2\%$
- Indeling: niet ontvlambaar, niet giftig
- Samenstelling: waterige dispersie van acrylcopolymeren

### GEBRUIKSAANWIJZING

Houd u steeds aan de voorschriften van het CPT en het DTU voor de verwerking van de producten.

#### Voorbereiding van de ondergrond

- De ondergronden moeten voldoen aan de toepasselijke DTU- en CPT-teksten.
- Ze moeten gezond, stevig, droog en schoon zijn en vrij van barsten, vet, sporen van pleister, was of andere producten die de hechting zouden kunnen hinderen.
- Sporen van pleister, cementslib, verf, lijm of bekleding moeten worden weggekrabd en vervolgens schoongeveegd of opgezogen.
- Vloeren bevuild met was, vet of verf moeten worden gereinigd.
- De ondergronden moeten altijd stofvrij worden gemaakt.

#### Anhydrietgebonden gietvloer

- Naargelang van de porositeit van de ondergrond kan het aanbevolen zijn om een tweede laag primer aan te brengen.
- Controleer of de vochtigheidsgraad strookt met de aanbevelingen van de fabrikant van de dekvloer.
- Maak de ondergrond ruw door hem af te borstelen of te schuren en verwijder vervolgens grondig al het stof.

### Voorbereiding van het product

- 124 PROLIPRIM is gebruiksklaar en hoeft niet te worden verdund.

### Toepassing

- Bij voorkeur aanbrengen met een rol, borstel of rubberen wisser. Het product gelijkmatig over de ondergrond verdelen. Geen te dikke of te dunne laag aanbrengen.

- **Droogtijd:** 30 min tot 2 uur naargelang van de aard van de ondergrond, de temperatuur en de relatieve vochtigheid.

- 124 PROLIPRIM mag worden bedekt zodra het stofdroog is.

- **De wachttijd voor het bedekken** mag niet meer dan 24 uur bedragen, zo niet moet u opnieuw een laag primer aanbrengen en laten drogen.

### VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- De gebruikstemperatuur ligt tussen  $+5^{\circ}\text{C}$  en  $+30^{\circ}\text{C}$ .
- Vers product reinigen met water.
- Droog product reinigen met stoom.
- Handschoenen en bril worden aanbevolen.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u het product gebruikt.

\* zie het productgegevensblad

### VERBRUIK

- 100 à 200 g/m<sup>2</sup> naargelang van de porositeit van de ondergrond.

### VERPAKKING

- Bus van 1 liter.
- Bus van 2 liter.
- Bus van 5 liter.
- Bus van 20 liter.

### PALLETISERING

- 28 bussen van 20 liter (560 kg).

### HOUDBAARHEID

1 jaar vanaf fabricagedatum in gesloten oorspronkelijke verpakking, te beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

### WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

### REFERENTIEDOCUMENT

- Als bedoeld in de certificeringen van vloerbedekkingen en tegellijm CSTB Certified
- Als bedoeld in de systemen onder AT.

**TECHNISCHE BIJSTAND:** De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

**Technische documentatie 2015** - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Laatste versie beschikbaar op [www.parexlanko.be](http://www.parexlanko.be). Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drogen  
Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

**PAREXLANKO**