

# 242 LANKOFLOOR POUDRE (POEDER)

WATERDICHTING EN BESCHERMING



## DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Slijtagebehandeling van betonvloeren
- Genereert geen stof
- Ongevoelig voor olie

## ▼ OPPERVLAKTEVERHARDER, slijtagebehandeling van betonvloeren

### EIGENSCHAPPEN

Mengsel van speciaal gevormde minerale korrels, cement en hulpstoffen dat een slijtvaste laag vormt. Bestemd als oppervlakteverharder voor betonvloeren.

### TOEPASSINGEN

**242 LANKOFLOOR POWDRE** is bestemd voor het leggen van de volgende soorten vloeren:

- industriële vloeren die blootgesteld worden aan verkeer en schokken
- vloeren van opslagruimten
- vloeren van polyvalente ruimten
- lichte industriële vloeren

### KENMERKEN

- **Kleur:** grijs
- **Mohs-hardheid:** 7
- **Taber-slijtvastheid:** 2 gr/1 000 toeren
- **Dichtheid uitgehard product:** 2,3
- **Samendrukking na 28 dagen op composietmortel:** 70 MPa
- **Buiging:** 8 MPa

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### Toepassing van het product

- Handmatig of mechanisch instrooien op vers beton in 2 of 3 lagen.
- Mechanisch polijsten met een aangepast toestel (helikopter).

### VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- De gebruikstemperatuur ligt tussen +5°C en +35°C.
- Behandel het oppervlak na met **742 LANKOCURING**.
- Dit product is niet geschikt voor het leggen van vlekbestendige vloeren.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

### VERBRUIK

- 4 à 6 kg/m<sup>2</sup>.

### VERPAKKING

- Zak van 25 kg.

### HOUDBAARHEID

12 maanden na fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst.

### WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

**TECHNISCHE BIJSTAND:** De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

**Technische documentatie 2015** - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op [www.parexlanko.be](http://www.parexlanko.be). Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drongen

Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

**PAREXLANKO**

**SPECIALE MORTELS**  WATERDICHTING EN BESCHERMING