

261 LANKOBAND

WATERDICHTING EN BESCHERMING



+ DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Bescherming en reparatie van daken en terrassen
- Bestand tegen klimaatveroudering en uv-stralen
- Elastisch bij het aanbrengen
- Bijzonder goede drukweerstand en scheurvastheid
- Waterdicht en waterbestendig

▼ ZELFKLEVENDE AFDICHTINGSSTROOK Bescherming en reparatie van daken en terrassen

EIGENSCHAPPEN

Zelfklevend elastomeerbitumen beschermd door op plasticfolie gelijmde aluminiumfolie.

TOEPASSINGEN

- Snelle reparaties van daken, gevels en terrassen: aansluitingen in de nokbedekking, ramen, uitkragingen, lantaarns, ventilatiekokers, omtrek van de schoorsteen.
- Bescherming, bekleding en reparatie van dakopstanden, slabben, dakgoten.
- Overbrugging van scheuren en voegen in metselwerk.

Toegestane ondergronden

- Beton, mortel (met **211 LANKOBLACK VERNIS**), glas, pvc, asbestcement, hout, aluminium, zink, geotextiel.

KENMERKEN

- **Dikte:** 1 mm
- **Oppervlaktemassa:** 1 kg/m²
- **Maximale trekbelasting (EN 12311-1) in de lengte:** 130 N/5 cm
- **Maximale trekbelasting (EN 12311-1) in de breedte:** 170 N/5 cm
- **Spijkertreksterkte (UEAtc) in de lengte:** 40 N
- **Spijkertreksterkte (UEAtc) in de breedte:** 20 N
- **Kleefkracht bij 10°C:** 30 N/5 cm

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereitung van de ondergrond

- De ondergrond moet droog, schoon en vrij van vet zijn. Hij moet geborsteld zijn en mag geen chemische onverenigbaarheden vertonen.
- Op poreuze of verpoederende ondergronden dient u een laag **211 LANKOBLACK VERNIS** aan te brengen in een verhouding van 200 g/m².
- Laat drogen.

Vorbereitung van het product

- Snij **261 LANKOBAND** op de gewenste afmetingen en verwijder de beschermfolie geleidelijk aan tijdens het aanbrengen.

Toepassing van het product

- Breng **261 LANKOBAND** aan door het stevig aan te drukken met een doek.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- Niet gebruiken op een bevroren of vochtige ondergrond of bij vorst.
- De gebruikstemperatuur zonder verwarming ligt tussen 5°C en 40°C.
- Bij een temperatuur van 0°C tot 5°C, waarbij **261 LANKOBAND** vooraf werd bewaard bij een gematigde temperatuur, moet het product worden verwarmd met een brander voor het wordt gebruikt.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

VERPAKKING

- Rol van 10 m (lengte).
- Kleur donkergrijs: breedte 100, 150, 200, 300 mm
- Kleur dakpan: breedte 200, 300 mm

HOUDBAARHEID

24 maanden na fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit productgegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drogen

Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

PAREXLANKO