

312 LANKOAIR

MORTELVERBETERAAR



DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Verbeterd de doorstroming in de machine (pomp) en de verwerkbaarheid van beton en mortel en voorkomt ontmenging
- Vermindert de hoeveelheid aanmaakwater
- Verbeterd de thixotropie en de plasticiteit
- Beschermd uitgeharde mortels en beton tegen vorst-/dooicycli



DE "PLUSPUNTEN" VAN DUURZAME ONTWIKKELING

- Vrij van chloriden

▼ LUCHTBELVORMER

Verbeterd de verwerkbaarheid en voorkomt ontmenging van het beton of de mortel

EIGENSCHAPPEN

Vloeibare, niet-gechloreerde hulpstof die bij het mengen met het aanmaakwater een netwerk van microbelletjes vormt in beton en mortel.

312 LANKOAIR is geschikt voor alle soorten cement (behalve aluminiumcement).

TOEPASSINGEN

312 LANKOAIR is bestemd voor de volgende toepassingen:

- beton van kunstwerken waarin ingesloten lucht noodzakelijk is om de weerstand tegen vorst-/dooicycli te garanderen
- cement- en basterdmortels
- niet-hechtende dekvloeren
- als aanvullende plastificeerder voor beton voor de wegebouw

KENMERKEN

- **Uitzicht:** bleekgele vloeistof
- **Dichtheid:** 1,01
- **pH:** 8 ± 1
- **Vriespunt:** ongeveer -1°C

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding van het product

- **312 LANKOAIR** is volledig mengbaar met water.
- Het moet vooraf met het aanmaakwater worden vermengd.
- De hoeveelheid aanmaakwater wordt gekozen aan de hand van de gewenste plasticiteit.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- Niet gebruiken met aluminiumcement.
- Alkalisch product. Bij contact met de ogen of de huid overvloedig spoelen met water.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

VERBRUIK

DE DOSERING VAN 312 LANKOAIR wordt bepaald aan de hand van het gewicht van het cement.

- Doseringbereik: 0,05 à 0,3 liter voor 100 kg cement. De precieze dosering moet worden bepaald op basis van geschiktheidstests.

VERPAKKING

- Bus van 5 liter.
- Bus van 20 liter.

HOUDBAARHEID

18 maanden vanaf fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst, hoge temperaturen en warmtebronnen.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

REFERENTIEDOCUMENT

- CE-prestatieverklaring.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werk, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit productgegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drongen

Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

PAREXLANKO