

322 LANKOFUGE MASSE (MASSA)

MORTELVERBETERAAR



- DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT**
- Waterdichting van mortels en beton
 - Beperkt de vorming van uitbloeiingen en salpeter
 - Verbeterd de plasticiteit van mortels en beton
 - Verkrijgbaar in dosering voor zak van 35 kg cement



- DE "PLUSPUNTEN" VAN DUURZAME ONTWIKKELING**
- Vrij van chloriden

▼ MASSADICHTINGSMIDDEL, Waterdichting van mortels en beton

EIGENSCHAPPEN

Niet-gechloreerde vloeibare hulpstof die de capillariteit van mortels en beton aanzienlijk vermindert en de waterdichting verbetert. **322 LANKOFUGE MASSE** is geschikt voor alle soorten cement (behalve aluminiumcement).

TOEPASSINGEN

Waterdichting

- Mortels op gevels die zijn blootgesteld aan stromende regen
- Plaatsen en voegen van metselwerk
- Aanvlakkende basislaag

Dichting van werken

- Funderingsbeton onder de waterhoudende laag
- Ingegraven beton
- Beton voor reservoirs en bassins, kanalen, tunnels, dammen, sluisen, bruggen, wasplekken.
- Bekuiping

KENMERKEN

- **Uitzicht:** blauwe opaalachtige vloeistof
- **Dichtheid:** 1 bij 20°C
- **pH:** 8,5 ± 1
- **Oplosbaarheid:** volledig oplosbaar in water

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding van het product

- **322 LANKOFUGE MASSE** is volledig vermengbaar met water. Voor een goede verspreiding geniet het de voorkeur het product met het aanmaakwater te vermengen.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- De gebruikstemperatuur ligt tussen +5°C en +35°C.
- Schoon zand en aggregaten met een bestudeerde granulometrie.
- Mortel in een dosering voor minimaal 500 kg cement (of 350 kg cement en 150 kg kalk voor basterdmortel).
- Beton in een dosering van minimaal 350 kg/m³
- Het product in de oorspronkelijke verpakking grondig schudden voor gebruik.
- Aanmaken tot een kneedbare consistentie.
- Niet gebruiken met aluminiumcement.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

VERBRUIK

DE DOSERING VAN 322 LANKOFUGE MASSE wordt bepaald aan de hand van het gewicht van het cement.

- Doseringbereik: 1 à 2 liter voor 100 kg cement. De precieze dosering moet worden bepaald op basis van geschiktheidstests.

VERPAKKING

- Dosis van 350 ml.
- Bus van 5 liter.
- Bus van 20 liter.

HOUDBAARHEID

18 maanden vanaf fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst, hoge temperaturen en warmtebronnen.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

REFERENTIEDOCUMENT

- CE-prestatieverklaring.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit productgegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drogen
Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

PAREXLANKO

SPECIALE MORTELS MORTELVERBETERAAR