

341 LANKODEM ECO

MORTELVERBETERAAR



DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Wordt gebruikt voor alle soorten bekistingen
- Laat geen sporen van olie achter op het ontgaste oppervlak
- Drogen mogelijk tot 60°C

▼ MIDDEL VOOR ONTKISTING VAN BETON, Hergebruikt mineraal

EIGENSCHAPPEN

341 LANKODEM ECO is een gebruiksklaar middel voor de droge ontgisting van alle al dan niet gedroogd beton na uitharding. Het zorgt voor een vlotte ontgisting bij bekistingen in metaal of multiplex, zonder stofvorming of vlekken, en garandeert een goede hechting voor latere bedekkingen.

MET 341 LANKODEM ECO wordt het mogelijk om in een latere fase pleister of verf aan te brengen volgens de voorwaarden en de regels van kunst voor de desbetreffende bedekking.

TOEPASSINGEN

- Alle bekistingen (metaal, kunststof, hout, multiplex) voor verticale, horizontale of hellende gegoten betonelementen.
- Droge ontgisting van niet gedroogd beton of beton dat gedroogd is tot ongeveer 60°C.
- Gegoten beton, prefabbeton, voorgespannen beton, predallen, kolommen, lateien enz.

KENMERKEN

- **Uitzicht:** bruine vloeistof
- **Dichtheid:** < 1
- **Vlampunt:** > 100°C
- **Viscositeit bij 40°C:** 10,5 mm²/s (cSt) ± 3,0 mm²/s (cSt)
- **SYNAD-indeling:** hergebruikt mineraal

GEBRUIKSAANWIJZING

Toepassing van het product

- **341 LANKODEM ECO** wordt verstoven of met de spons aangebracht in een regelmatige film. Zorg ervoor dat er nergens te weinig of te veel product wordt aangebracht. Overtollig product kan problemen opleveren bij de ontgisting.
- Bestand tegen matige regen tijdens het gieten van het beton, bestand tegen de weersomstandigheden.

Materiaal

- Aanbevolen type spuitkop: TP 11015
- Druk: 3 bar

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- **341 LANKODEM ECO** is ingedeeld als "ongevaarlijk".
- De gebruikstemperatuur ligt tussen +5°C en +35°C.
- Adem de dampen niet in.
- Verwijderd houden van vlammen.
- Het dragen van handschoenen en een veiligheidsbril is aanbevolen.
- Zorg er bij het aanbrengen voor dat u nergens te weinig of te veel product aanbrengt.
- Voor specifieke ondergronden of toepassingen met wit cement is het product geschikt is voor de beoogde toepassing.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

SYNAD-INDELING VAN ONTKISTINGSMIDDELEN VERSIE 2010.

Gebruiker	Brandveiligheid	☹☹
	Hygiëne	☹☹☹☹
Milieu	COV	☹☹☹☹
	Biologische afbreekbaarheid	☹☹☹☹

☹ Gunstig criterium

☹☹☹☹ Ongunstig criterium

PCB-gehalte in overeenstemming met de geldende regelgeving (Richtlijnen van de Europese Gemeenschap nr. 85/467/EEG van 1 oktober 1985 - Publicatieblad van de Europese Gemeenschap L269 van 11 oktober 1985).

VERBRUIK

- Metalen bekisting: 50 m²/l,
- Houten bekisting: 30 m²/l.

VERPAKKING

- Bus van 20 liter.
- Vat van 215 liter.

HOUDBAARHEID

24 maanden vanaf fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst, hoge temperaturen en warmtebronnen.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

REFERENTIEDOCUMENT

- SYNAD-indeling 2010 van ontgistingsmiddelen.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit productgegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drogen
Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

PAREXLANKO

SPECIALE MORTELS MORTELVERBETERAAR