



### DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Porositeitsregelende primer en versterkend fixeermiddel.
- Verbetert de duurzaamheid van de bijbehorende afwerkingen.

## ▼ VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

### DEFINITIE

Microporeus versterkend fixeermiddel voor verdunningen (patines en fresco's) met **CALCILANE BADIGEON**.

Verhoogt de duurzaamheid van de bijbehorende afwerking

Regelt de porositeit van minerale ondergronden.

voor toepassing van **CALCILANE BADIGEON**, **CALCILANE ANTICO**, **CALCILANE ENDUIT**.

### ONDERGRONDEN

#### Toegelaten:

- Broze, verpoederende, weinig samenhangende ondergronden.
- Alle minerale ondergronden, met uitzonderingen van die op basis van kalk en cement, of van organische sierpleister.

#### Uitgesloten:

- Gesloten of gehydrofoberende ondergronden, oude verf of organische sierpleister.

### KENMERKEN

- Samenstelling: copolymeer in waterige dispersie
- Uitzicht: witte, melkachtige vloeistof
- Volumieke massa: 1,1 kg/liter.
- Indeling: familie 1 klasse 7b2 (NFT 36-005).

### TOEPASSING

#### APPLICATIE

- Het product goed mengen voor gebruik.

#### Porositeitsregelende primer

- Breng met de borstel een laag **CALCILANE FOND** aan. Laat 4 tot 6 uur drogen voordat u **CALCILANE BADIGEON**, **ANTICO** of **ENDUIT** aanbrengt.

#### Versterkend fixeermiddel voor **CALCILANE BADIGEON**

PATINES: voor een egaal en intensief kleureffect

- **CALCILANE BADIGEON** verdunnen met een mengsel van 1 deel **CALCILANE FOND** voor 1 deel water, tot u de gewenste consistentie en het gewenste effect heeft.

#### oud effect

- Verdun naargelang van het gewenste effect (geborsteld, gedept, gesponst, gespateld...) 1 eenheid **CALCILANE BADIGEON** met 5 delen **CALCILANE FOND** en pas de consistentie aan met water naargelang van de gewenste textuur en afwerking.

### Material

- Vierkante borstel met lange haren, rol.

#### Minimumverbruik

0,1 à 0,2 liter/m<sup>2</sup> naargelang van de staat, het reliëf en de porositeit van de ondergrond.

### GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Reinig het gereedschap en verwijder eventuele vlekken van het product meteen na het aanbrengen met water.
- Voor en tijdens de werken dient u schrijnwerk, metalen elementen en glas te beschermen.
- Bescherm de gevel tijdens de werken tegen de weersomstandigheden.
- Gebruikstemperatuur tussen +5°C en +30°C. Niet aanbrengen bij regen of op bevroren ondergronden.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

### VERPAKKING

- Bus van 25 liter.
- Bus van 5 liter.

### HOUBAARHEID

12 maanden na fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst.

### WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

**TECHNISCHE BIJSTAND:** De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werk, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

**Technische documentatie 2015** - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Laatste versie beschikbaar op [www.parexlanko.be](http://www.parexlanko.be). Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.