

MICRO-GOBETIS 3000



VOORBEREIDING EN HULPSTOF



DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Gebruiksklaar
- Korrelig uitzicht voor een optimale hechting

▼ HECHTLAAG

EIGENSCHAPPEN

Bevordert de hechting van monocouche-pleisters. Vermindert het risico op blaasvorming in de pleister.

KENMERKEN

- Uitzicht: lichtroze viskeuze vloeistof.
- Aard: acrylpolymeerdispersie met minerale vulstoffen en specifieke hulpstoffen.
- Droge stof: 65 .
- Dichtheid: $1,5 \pm 0,1$
- pH: 8,5
- Prestaties: hechting van de pleister op betonondergrond $> 0,4$ MPa

TOEPASSINGSGEBIED

- Gladde en weinig absorberende ondergronden zoals beton en bepaalde geschuurde pleisters.

TOEPASSING

- In één laag aanbrengen met de rol of de borstel.
- De monocouche-pleister wordt aangebracht zodra de **MICRO-GOBETIS 3000** droog is, hetzij na 1 à 24 uur, naargelang van de weersomstandigheden.
- Het product goed mengen voor gebruik om de homogeniteit te behouden.

Verbruik

400 g/m² naargelang de ondergrond

GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Kan worden verdund door toevoeging van maximaal 0,5 liter water.
- De ondergrond moet droog, gezond, schoon en vrij zijn van ontkistingsolie en verpoedering.
- Niet aanbrengen op vochtige ondergronden.
- De verwerkingstemperatuur ligt tussen + 5°C en +30°C.
- Dit product kan zonder gevaar gehanteerd worden.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

VERPAKKING

- Emmer van 20 kg.

HOUDBAARHEID

12 maanden vanaf fabricagedatum in gesloten oorspronkelijke verpakking, te beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werk, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Laatste versie beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drogenen
Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

PAREXLANKO