



DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Remineraliserend en ademend
- Geschikt voor gevels die worden blootgesteld aan stedelijke en plantaardige vervuiling
- Geschikt voor de afwerking van BGI-systemen



DE "PLUSPUNTEN" VAN DUURZAME ONTWIKKELING

- Product uit het BGI-gamma. Draagt bij tot de thermische prestaties van gebouwen

▼ MINERALE VERF OP BASIS VAN KALIUMSILICAAT

DEFINITIE

Minerale ééncomponentsgelverf op basis van kaliumsilicaat in waterige fase.

AFWERKING

- Glad en mat
- Geborsteld

EIGENSCHAPPEN

- Remineraliseert de ondergrond maar behoudt het ademend vermogen dankzij de goede dampdoorlatendheid.
- Na het drogen uitstekend bestand tegen de weersomstandigheden.
- Gaat op een natuurlijke manier organische vervuiling tegen dankzij zijn chemische samenstelling op basis van silicaten en zijn basische pH.

ONDERGROND

Toegelaten:

- Oude, hechtende minerale verf in goede staat.
- Betonondergronden, al dan niet bepleisterd, of bepleisterd metselwerk
- Gewapende pleisterlaag van de BGI-systemen van het **PARISO**-gamma (zie DTA's).

Uitgesloten

- Organische verf of organische afwerkingen.

Keuze van het grondeermiddel

SOORT ONDERGROND	HOMOGEEN MINERAAL	HETEROGEEN MINERAAL	TGI - BASISPLEISTER AANGEBRACHT IN 3 LAGEN
PRIMER	Geen primer	SILICANE FOND + SILICANE PEINTURE 1 op 1	SILICANE FOND + SILICANE PEINTURE 1 op 1
AFWERKING	2 lagen, verdund tot 20% van het volume met SILICANE FOND	1 of 2 lagen zuivere SILICANE PEINTURE	2 lagen, verdund tot 20% van het volume met SILICANE FOND

- Het product goed mengen voor gebruik
- Aanbrengen met de vierkante borstel of de rol.
- Reinig het gereedschap meteen na het aanbrengen met water.

KENMERKEN

- Uitzicht: gepigmenteerde vloeistof
- Soort bindmiddel: kaliumsilicaat
- Dichtheid: ongeveer 1,5 kg/l
- Organische hulpstoffen: minder dan 5% van de massa
- VOS-gehalte: 40 g/l max. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/c): 40 g/l (2010)

Indeling

- NF T 36-005: Familie 1 klasse 1 b 1.
- FD T 30-808: Conform § 3.1.1
- P 84-403-norm klasse D2

TOEPASSING

Vorbereiding van de ondergrond

Nieuwe ondergronden

- Zorg ervoor dat de ondergrond gezond, schoon en stofvrij is en geen vlekken of sporen van vreemde stoffen vertoont.

Oude en beschadigde ondergronden

- Reinig de ondergrond zorgvuldig door hem te zandstralen, te borstelen of met hoge druk te reinigen. Verwijder alle vuil en sporen van oude verf, afwerkingen, vet...
- Eventuele reparaties moeten worden uitgevoerd met pleister op kalk- of cementbasis.

BGI

- Bedek de droge gewapende basispleister met een 3^e laag **MAITÉ** of **EASYCOAT**, naargelang van het gebruikte systeem.

Verbruik

0,4 liter/m² voor 2 lagen.
Het verbruik varieert naargelang van de staat van de ondergrond.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werk, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

Vorbereiding van het product

- Het product goed mengen voor gebruik.
- Aanbrengen met de borstel of de rol.
- 24 uur laten drogen voordat u de 1^e afwerkingslaag aanbrengt.
- Reinig het gereedschap meteen na het aanbrengen met water.

BELANGRIJKE TIPS

Irriterend product

Kan brandwonden veroorzaken. Draag handschoenen en een veiligheidsbril. Bij contact met de ogen of de huid ONMIDDELIJK afwassen en overvloedig spoelen met schoon water en een arts raadplegen.

GEBRUIKSVORWAARDEN

- Product bestemd voor vlakli.
- Reinig vlekken van het product meteen.
- Niet aanbrengen op een bevroren of natte ondergrond, bij regen of mist of bij felle droge en warme wind.
- Niet aanbrengen wanneer de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond minder dan +5°C of meer dan +35°C bedraagt.
- Voordat u het product aanbrengt en gedurende de volledige duur van de werken dient u het schrijnwerk, de metalen elementen en het glas te beschermen.
- Bescherm de gevel gedurende de volledige duur van de werken en ten minste 48 uur na het aanbrengen van het product.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

VERPAKKING

- Emmer van 14 liter.

HOUDBAARHEID

12 maanden vanaf fabricagedatum in gesloten oorspronkelijke verpakking, te beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

REFERENTIEDOCUMENTEN

- NF T 30-808.
- DTA en ETA van de desbetreffende TGI-systemen.
- DTU 59.1.
- NF P 84-403.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werk, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drogenen

Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

PAREXLANKO