

# 252 LANKO NET DECAP



## LES + PRODUIT

- ▶ Élimination des laitances et des efflorescences
- ▶ N'attaque pas le métal
- ▶ Permet le nettoyage des outils et du matériel de chantier

## CONSOMMATION

- ▶ 2 à 3 m<sup>2</sup> au litre

## CONDITIONNEMENT

- ▶ Bidon de 5 litres

## CONSERVATION

- ▶ **30 mois**

à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleur

## GARANTIE

- ▶ R.P. Fabricant

## DESCRIPTION

- **252 LANKO NET DECAP** est un agent de décapage qui élimine les adhérences de mortiers et de bétons durcis. Il élimine également les projections de béton sur les surfaces métalliques.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Élimination des laitances superficielles sur béton, briques, et matériaux non calcaires
- Élimination des salissures de ciment
- Nettoyage des banches et coffrages métalliques, bétonnières, trémies et cuves de transport des bétons, outils.

## CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : liquide
- **Couleur** : incolore à jaune paille
- **Densité** : 1,17 ± 1
- **pH** : < 2

## MISE EN ŒUVRE

### ■ DÉCAPAGE SUPERFICIEL DES BÉTONS

- Passer une couche de produit pur au pinceau ou au pulvérisateur sur la surface à décaper.
- Laisser l'attaque se produire (10 min environ), rincer abondamment à l'eau.
- Pour de très faibles attaques, diluer **252 LANKO NET DECAP** avec 1 ou 2 parties d'eau.

### ■ NETTOYAGE DES OUTILS

- Faire tremper le matériel souillé dans un bain contenant **252 LANKO NET DECAP** dilué dans 1 ou 2 parties d'eau, selon le degré de salissures.
- Laisser tremper le temps voulu pour que le béton se désagrège. Lorsque l'attaque du béton est assez prononcée, retirer les pièces, gratter les restes de béton et rincer à l'eau.
- En bétonnière, on peut verser **252 LANKO NET DECAP** pur pour provoquer un début d'attaque rapide, puis 1 ou 2 parties d'eau de manière à diluer les sels dissous.

**ASSISTANCE TECHNIQUE** : ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

**0 826 08 68 78** Service 0,15 € / appel + prix appel

#### DOCUMENTATION TECHNIQUE - Décembre 2018

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur [parexlanko.com](http://parexlanko.com)

**PAREXGROUP S.A.** 19 place de la Résistance - CS 50053  
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

# PAREXLANKO

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer par une température inférieure à + 5°C.
- **252 LANKO NET DECAP** étant un produit à caractère acide, sa manipulation doit se faire avec précaution.
- Se protéger les mains et les yeux. En cas de projection, rincer abondamment à l'eau.
- Port indispensable des EPI.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.