

725
LANKODILPOX

LES + PRODUIT

- ▶ Fort pouvoir de dissolution
- ▶ Nettoyage après utilisation des outils ayant été en contact avec des résines époxydiques ou polyuréthanes
- ▶ Permet une finition lisse des mortiers et bétons de résine

CONDITIONNEMENT

- ▶ Bidon de 5 litres

CONSERVATION

▶ 12 mois

à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleurs

GARANTIE

- ▶ R.P. Fabricant



DESCRIPTION

- Liquide servant à la finition lissée des mortiers et bétons de résine et au nettoyage des outils ayant été en contact avec les résines (pinceaux, brosses, rouleaux, truelles, pots d'injections,...).

CARACTÉRISTIQUES

- Densité : 0,82 ± 0,05
- Point éclair : < 18°C
- Fort pouvoir de dissolution vis-à-vis des résines époxydiques, polyuréthanes avant leur durcissement

MISE EN ŒUVRE

- Classe : 3.3
- Code OMCI : 3080
- Code ONU : 3295

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / appel + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Décembre 2018

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Conserver le bidon de 725 LANKODILPOX fermé et dans un endroit frais et ventilé.
- Ne pas manger ni fumer pendant l'utilisation.
- Ne pas rejeter les résidus dans l'égout.
- Éviter les contacts avec la peau et les yeux. Port indispensable des EPI.
- Ne pas utiliser à proximité d'une flamme.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.