

FAÇADES

PRODUITS - OUTILS - ACCESSOIRES
COMPLÉMENTAIRES

■ NETTOYANT DE GRAFFITI



LES + PRODUIT

- ▶ Facilité d'utilisation
- ▶ Biodégradable à 98% en 28 jours

- ▶ 0,3 à 0,9 litre/m²
- ▶ Seau métallique de 5 litres
- ▶ 12 mois
à partir de la date de fabrication, en
emballage d'origine non ouvert, stocké
au frais à l'abri du gel et de la lumière
- ▶ R.P. fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / appel
+ prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Décembre 2018

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO

BIO-GRAFFITI NETTOYANT



DESCRIPTION

- Nettoyant formulé pour l'élimination des graffitis.

PROPRIÉTÉS

- Facilité d'utilisation
- Biodégradable à 98 % en 28 jours

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : fluide
- **Nature** : esters en solution / surfactants et épaississants
- **Densité** : 1 ± 0,01

DOMAINES D'APPLICATION

- Supports en pierres, béton, ciment, bois, briques.
- Surfaces métalliques peintes industriellement (trains, métro, bus, voitures, bardages métalliques).
- Surfaces traitées avec **BIO-GRAFFITI PROTECTION**.

MISE EN ŒUVRE

■ APPLICATION

Surfaces non protégées

- Appliquer une couche épaisse de **BIO-GRAFFITI NETTOYANT** à l'aide d'une brosse.
- Attendre quelques minutes, puis imprégner toute la surface jusqu'à ce que le graffiti soit dissout.
- Laver avec de l'eau chaude (+ 90°C) à basse pression (30 bars).

Surfaces protégées avec

BIO-GRAFFITI PROTECTION

- Appliquer le nettoyant sur les graffitis.
- Essuyer avec un chiffon humide puis rincer avec une éponge.
- Bien sécher la surface et appliquer à nouveau une couche de **BIO-GRAFFITI PROTECTION**.
- Dans tous les cas, prévoir un essai préalable.

CONSUMMATION

- 0,3 à 0,9 litre/m²

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Appliquer par des températures comprises entre + 5°C et + 30°C.
- Protection respiratoire (masque) ainsi que port de lunettes et de gants recommandé.
- En cas de contact accidentel :
 - avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire
 - avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon
 - en cas d'ingestion, de malaise ou d'accident, consulter immédiatement un médecin.
- Ne pas déverser le produit dans les égouts et les eaux.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.