


PROFILÉS



IA1

PROFILÉ D'ANGLE EN ALUMINIUM
NON ENTOILÉ

Profilé d'angle en aluminium perforé dédié aux systèmes **PARISO** avec finitions minces.

LES + PRODUITS

- Renfort des angles droits sortants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	2,5 ml
Largeur ailes perforées	23,5 x 23,5 mm
Systèmes associés (finitions minces uniquement)	PARISO PSE-M
	PARISO PSE-F
	PARISO LR-M
	PARISO LR-F
	PARISO MOB PSE-M
	PARISO MOB LR-M
	PARISO MOB FB-M

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Cahier du CSTB 3035_V3 (CPT)
- AT et DTA des systèmes **PARISO** disponibles sur notre site internet parexlanko.com



MISE EN ŒUVRE

Le profilé est posé avant réalisation de la couche de base armée (respecter un temps d'attente d'au moins 16 heures).

Le profilé est collé sur l'isolant avec l'enduit de base puis l'excédent d'enduit est ratissé.

La couche de base armée est appliquée en continuité sur le profilé.

RÉFÉRENCEMENT

Référence	Unité de vente
IA1	Carton de 25 pièces de 2,5 ml

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Stocker à plat, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika
ParexGroup S.A. Département Façades
19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex
Tél. : +33 (0)1 41 17 20 00

ITE - GUIDE DES COMPOSANTS
JANVIER 2021

parexlanko.com