

ISOLANTS EMBRASURES



IPLRMD

LAINES DE ROCHE MONO-DENSITÉ DE FAIBLE ÉPAISSEUR

Plaques rigides en laine de roche mono-densité destinées aux systèmes d'**Isolation Thermique Extérieure** de la gamme **PARISO** pour les encadrements de baies.

LES + PRODUITS

- ▶ Incombustible.
- ▶ Pas de sens de pose.
- ▶ Faible épaisseur adaptée à l'isolation des embrasures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions des plaques	1 200 x 600 mm Bords droits Épaisseurs de 20, 30 et 40 mm
Conductivité thermique	$\lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$
Systèmes associés	PARISO LR-M
	PARISO LR-F
	PARISO MOB LR-M

MODES DE FIXATION

- **Supports béton maçonné :**
Pose calée-chevillée uniquement
- **Supports à ossature bois :**
Vissage dans les montants de l'ossature

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- NF EN 13162
- Certification ACERMI (nous consulter)
- Cahier du CSTB 3035_V3 (CPT)
- DTA et AT des systèmes de la gamme **PARISO** disponibles sur notre site internet parexlanko.com

RÉFÉRENCIEMENT

Référence	Épaisseur (mm)	Résistance thermique ($\text{m}^2.\text{K}/\text{W}$)
IPLRMD20	20	0,50
IPLRMD30	30	0,75
IPLRMD40	40	1,05

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Les panneaux isolants doivent être protégés contre les intempéries : avant leur pose, en cours de pose, après leur pose et avant enduisage.