



LES + PRODUIT

- ▶ Facilité de mise en œuvre (bande pré-pliée)
- ▶ Étanchéité parfaite
- ▶ Élasticité transversale

CONDITIONNEMENT

- ▶ Rouleau de 50 ml x 12 cm
- ▶ Rouleau de 10 ml x 12 cm
- ▶ Rouleau de 7 ml x 12 cm inclus dans le **KIT DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE** de 6 m²

CONSERVATION

- ▶ **24 mois** à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri du gel et des fortes températures

GARANTIE

- ▶ R.P. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / appel + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2018

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO

PROTECTBAND



DESCRIPTION

- Accessoire d'étanchéité destiné à assurer une liaison optimale dans le traitement des points singuliers (jonction mur/sol ou entre 2 parois verticales, angles rentrants ou sortants, passage de tuyauteries).
- La bande d'étanchéité **PROTECTBAND** s'applique indifféremment en association avec **588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ*** ou **596 PROLICOAT***.

DOMAINES D'APPLICATION

- **Murs et sols intérieurs**
- **PROTECTBAND** s'utilise en tant qu'armature de renfort d'angle.
- Elle se pose dans la 1^{ère} couche (fraîche) de :
 - **596 PROLICOAT*** pour la protection à l'eau sous carrelage, ou
 - **588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ*** pour l'étanchéité sous carrelage.
- Elle assure le traitement des points singuliers à la jonction mur/sol.
- L'application de **PROTECTBAND** s'effectue par marouflage dans la première couche de l'enduit d'étanchéité ou de protection à l'eau à l'aide d'une spatule ou d'une lisseuse.
- Chevauchement mini : 5 cm.

CARACTÉRISTIQUES

- **Présentation** : rouleaux de 10 m x 12 cm et 7 m x 12 cm avec rainure centrale pour pliage
- **Coloris** : gris foncé avec impression **PAREXLANKO** (noir)
- **Composition** : non-tissé polyester (largeur 12 cm) avec enduction élastomère thermoplastique SEBS (largeur 7 cm)

PERFORMANCES (1)

- **Compatibles** : avec **588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ*** et **596 PROLICOAT***
- **Poids** : 495 g/m²
- **Pression à la rupture** : 3,7 bars
- **Allongement à la rupture** :
 - sens longitudinal : ≥ 68 N/15 mm
 - sens transversal : ≥ 43 N/15 mm
- **Résistance à la température** : - 30°C à + 90°C

* Voir la Fiche Technique du produit. - (1) Valeurs déterminées en laboratoire, à 23°C et 50 % d'humidité relative selon la norme en vigueur.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures d'utilisation comprises entre + 5°C et + 30°C.
- Éviter le contact avec les produits solvantés.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.
- Port des EPI conformément aux recommandations de la Fiche de Données de Sécurité