

Déclaration des Performances
N° 71279

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
Mortier tous travaux
- 2 **Usage prévu :**
Mortier industriel de *recette* d'usage courant (G) pour le montage des éléments de maçonneries de constructions extérieures soumises à des exigences structurelles (EN 998-2)

Matériau de chape à base de ciment (CT) pour l'intérieur des bâtiments (EN 13813 :2002)
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS50053 - 92445 Issy les Moulineaux
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4
- 6 **Norme harmonisée :** EN 998-2: 2016 et EN 13813 :2002
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	A1
Substances dangereuses	Voir FDS
EN 998-2	
Dosage des constituants: ciment / granulats	350 kg/m ³
Teneur en chlorures	NPD
Absorption d'eau	< 0,5 kg / (m ² .min ^{0.5})
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ 15/35 (valeur tabulée)
Conductivité thermique	(λ _{10,sec}) 1,11 W/mK (valeur moyenne tabulée , P = 50 %)
Durabilité : résistance au gel/dégel	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
EN 13813-2	
Résistance à la compression	C7
Résistance à la traction	F2
Emission de substances corrosives	CT

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

A Issy-les-Moulineaux le: 30/07/2020

Signé pour le fabricant et en son nom par : Guillaume Latil Directeur Général

