


PROFILÉS



IPPF/IPP5/IPP15-2

PROFILÉS DE DÉSOLIDARISATION ET DE PROTECTION DES PORTES ET FENÊTRES


Profilé entoilé pour désolidarisation des points durs et protection des portes et fenêtres lors de l'application d'enduit, dans les systèmes d'**Isolation Thermique Extérieure sous Enduit** : linteaux, dormants de menuiserie, murets...

LES + PRODUITS

- ▶ Assure la désolidarisation de tout le système d'enduit en une seule option.
- ▶ Traitement de l'étanchéité à l'eau et à l'air.
- ▶ Forte capacité de dilatation entre le dormant et le soufflet PVC souple.
- ▶ Guide d'épaisseur discret assurant une charge constante d'enduit, la réalisation de tableaux droits et une finition parfaite.
- ▶ Languette sécable avec adhésif destiné au bâchage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Maillage de la toile	4 x 4 mm
Dimensions entoilage	100 x 100 mm
IPPF/IPP5	Pour finitions minces
IPP15-2	Pour finitions épaisses
Systèmes compatibles	Tous les systèmes de la gamme PARISO



RÉFÉRENCEMENT

Référence	Épaisseur d'enduit (mm)	Finitions	Unité de vente
IPPF	6	Minces	Carton de 30 pièces de 2,4 m
IPP5	9	Minces	Carton de 30 pièces de 2,4 m
IPP15-2	14	Épaisses	Carton de 30 pièces de 2,4 m