

JOINT SCINTILLANT



- ▶ PRÊT À L'EMPLOI
- ▶ FINITION BRILLANTE
- ▶ DE 1 À 6 MM

PROPRIÉTÉS


Particulièrement étudié pour résister en milieu humide, le Joint Scintillant est idéal en cuisines et salles de bains. Prêt à l'emploi, il permet la réalisation de joints de 1 à 6 mm sur carrelage en mur intérieur ou plan de travail. Sa finition est idéale pour les carreaux ou mosaïques brillantes et sublime les pâtes de verre.

CONSOMMATION

Indications pour un joint de 3 mm de large et 6 mm de profondeur.

Carreaux	Consommation
5 x 5 cm	1,3 kg/m ²
10 x 10 cm	0,65 kg/m ²
10 x 20 cm	0,5 kg/m ²
15 x 15 cm	0,4 kg/m ²
20 x 20 cm	0,3 kg/m ²
30 x 30 cm	0,2 kg/m ²

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION



PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Attendre la fin de prise de la colle.
- S'assurer de l'absence d'excès de colle dans les joints vides.

MISE EN ŒUVRE

- Étaler la pâte dans le sens de la diagonale des carreaux à l'aide d'une raclette en caoutchouc par surface de 1 m² maximum.
- Bien remplir les joints dans toute leur profondeur.
- Après 10 minutes, nettoyer les carreaux avec une éponge humide ou un tampon abrasif blanc.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas utiliser comme joint pour le sol et entre sanitaire et mur.
- Pour une meilleure conservation, refermer le seau après usage.

CONDITIONNEMENT & PALETTISATION

1,5 kg ▶ lot de 6 pots

COLORIS*

Perle irisé



Anthracite argenté



CONSERVATION

1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* Les teintes sont données à titre indicatif et non contractuel