

JOINT TOUS SUPPORTS

- ▶ SOUPLE : SUPPORTS NEUFS ET ANCIENS
- ▶ DE 2 À 15 MM
- ▶ HYDROFUGÉ



PROPRIÉTÉS

Joint de carrelage particulièrement adapté sur supports soumis à de fortes sollicitations tels que les façades, ou lorsque le carrelage est posé sur sols chauffants, terrasses, bois, anciens carrelages...
Le Joint Tous Supports est hydrofugé, il présente une imperméabilité renforcée. Il sèche très vite, les risques d'encrassement sont limités. Le joint est facile à entretenir.

CONSOMMATION

Indication pour un joint de 5 mm de large et 10 mm de profondeur.

Carreaux	Consommation
30 x 30 cm	0,6 kg/m ²
40 x 40 cm	0,45 kg/m ²
60 x 60 cm	0,3 kg/m ²

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION



PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Attendre la fin de prise de la colle.
- Gratter les excès de colle dans les joints vides.

MISE EN ŒUVRE

- Faire pénétrer le produit dans les joints vides à l'aide d'une raclette caoutchouc en appuyant afin que les joints se remplissent dans toute leur profondeur.
- Avant de nettoyer avec une éponge propre et humide, attendre que le joint raidisse.
- Pour parfaire le travail, dépoussiérer à l'aide d'un chiffon sec ou d'une balayette.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas soumettre à un nettoyage haute pression.

CONDITIONNEMENTS & PALETTISATION

- 2,5 kg ▶ lot de 4 étuis
- 5 kg ▶ lot de 4 étuis
- 10 kg ▶ 96 sacs
- 20 kg ▶ 42 sacs

COLORIS*

Blanc	
Ciment	
Anthracite	
Chocolat	
Perle	
Dune	

CONSERVATION

24 mois - hors 20 kg à 12 mois, à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.



PENSEZ-Y!
Paillettes JOINTS