

**PAREXLANKO**

# MONOLISSE

**FINESSE ET BLANCHEUR  
POUR LA FAÇADE OUEST**

**NOUVEAU**

**ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?**



Consultez la  
Fiche Technique !



Flashez la vidéo !

# MONOLISSE

ENDUIT **MONOCOUCHE SEMI-ALLÉGÉ OC1** POUR **L'IMPERMÉABILISATION** ET LA **DÉCORATION** DES PAROIS VERTICALES **EXTÉRIEURES** ET **INTÉRIEURES** EN **MAÇONNERIE** OU **BÉTON**.



## LES + PRODUIT

- ▶ Des finitions lisses et fines
- ▶ Un enduit blanc et lumineux
- ▶ Une souplesse idéale pour travailler les finitions talochées et lissées truelle
- ▶ Pour tous les supports Rt1, Rt2, Rt3

## PRÉPARATION

- ▶ **Dosage en eau** : 4,5 à 5,5 litres par sac de 25 kg
- ▶ **Temps de mélange machine** : 5 min

## APPLICATION

- ▶ Les finitions talochées et lissées truelle sont réalisées par surfacage d'une 2<sup>ème</sup> passe ou couche d'enduit dont l'épaisseur ne doit pas dépasser 5 à 6 mm.



\* Retrouvez toutes les informations complémentaires sur la Fiche Technique téléchargeable sur [parexlanko.com](http://parexlanko.com)

## PERFORMANCES

- ▶ **Enduit semi-allégé pour maçonneries de classe Rt1, Rt2, Rt3**
- ▶ **Grain très fin**
- ▶ **Spécial finitions talochées et lissées truelle**
- ▶ **Couleur blanche et lumineuse**
- ▶ Type : OC1
- ▶ Résistance en compression à 28 jours : CSII
- ▶ Absorption d'eau par capillarité : Wc2

## INFORMATIONS PRATIQUES

- ▶ La finition talochée n'est pas admise sur béton cellulaire
- ▶ L'ajout d'adjuvant **AXEL 3000\***, **FIXOPIERRE\*** ou **751 LANKO LATEX\*** est déconseillé pour la finition talochée
- ▶ Consommation : 1,4 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur
- ▶ Sac de 25 kg
- ▶ Palette de 48 sacs (1 200 kg)
- ▶ **Conservation** 12 mois à partir de la date de fabrication

**PAREXLANKO**

Retrouvez-nous sur [parexlanko.com](http://parexlanko.com)

