

Fiche technique : [MONOBLANCO](#)

1.1.1.7. **Enduit monocouche 'MONOBLANCO' - OC 1 semi-allégé, grain fin, spécial blanc, finition Gratté fin sur Béton cellulaire**

Type 'MONOBLANCO' (Parexlanko) ou équivalent, enduit d'imperméabilisation et de décoration des parois verticales extérieures en maçonneries ou béton.

Caractéristiques :

- supports maçonnerie à enduire admissibles : Rt 3, Rt 2 et Rt 1 ;
- réaction au feu : A1 ;
- absorption d'eau par capillarité : W2 ;
- résistance à la compression : CS II ;
- catégorie de l'enduit : OC 1.



Mise en œuvre suivant prescriptions techniques du fabricant, compris armatures de renfort et gobetis d'accrochage en fonction des besoins.

En imperméabilisation sur maçonnerie de petits éléments, sur :

- maçonnerie blocs de béton cellulaire Rt 1 :
 - application au rouleau ou à la brosse d'un bouche pore type '751 Fixopierre' ou équivalent ;
 - une couche d'enduit monocouche d'épaisseur minimale de 10 mm en tout point après grattage.

Teinte au choix du Maître d'œuvre dans la gamme complète du fabricant.

LOCALISATION :

ENDUIT SUR PAROIS EXTERIEURES SUIVANT PLANS DE FAÇADES