

**Déclaration des Performances**

N° 585333

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**  
MONOGRIS E
- 2 **Usage prévu :**  
Mortier d'enduit monocouche OC CS II Wc 2 à base de liants minéraux pour les finitions extérieures
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux  
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4
- 6 **Norme harmonisée :** EN 998-1 : 2016
- 7 **Performances déclarées :**

| Caractéristiques   | Performances                          |
|--|---------------------------------------|
| Réaction au feu  | A1                                    |
| Absorption d'eau par capillarité                               | Wc 2                                  |
| Résistance en compression                                      | CS II                                 |
| Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau ( $\mu$ )        | $\mu \leq 20$                         |
| <b>Durabilité (résistance au gel/dégel)</b>                    |                                       |
| Adhérence après cycles de conditionnement                      | $\geq 0,2$ N/mm <sup>2</sup> - FP :B  |
| Perméabilité à l'eau à l'issue des cycles de conditionnement   | $\leq 1$ ml/cm <sup>2</sup> après 48h |
| Conductivité thermique/ masse volumique ( $\lambda_{10,sec}$ ) | NPD                                   |
| Substances dangereuses   | voir FDS                              |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : G. Latil Directeur Général  
A Issy-les-Moulineaux le 20/09/2017

