

La Gamme PATRIMOINE propose trois finitions très fines pour décorer les façades anciennes, en intérieur et en extérieur :

- ▶ Badigeon en pâte
- ▶ Micro-enduit de finition à la chaux aérienne
- ▶ Peinture minérale aux silicates de potassium



NOS FINITIONS TRÈS FINES À LA CHAUX AÉRIENNE

- Action **assainissante** de la chaux aérienne
- Teintes très **lumineuses**
- Cachet inimitable d'un enduit qui se **patine** dans le temps

CALCILANE BADIGEON

Badigeon en pâte

Caractéristiques

- Badigeon teinté
- Composition : chaux aérienne en pâte (chaux grasse)
- Finition pelliculaire

LES + PRODUIT

- **Badigeon à l'ancienne** pour la décoration des enduits, pierres, briques, Mortier Plâtre et Chaux
- Dilution possible selon l'effet recherché : patines, badigeon, eaux fortes...
- Faible consommation : 0,4 kg/m² pour 2 couches

PRODUIT ASSOCIÉ

CALCILANE FOND

Fixateur pour badigeon

- Obtention de patines, d'eaux fortes, d'effets structurés en dilution de **CALCILANE BADIGEON**
- Régulateur de porosité des supports minéraux avant application de **CALCILANE BADIGEON**



CALCIDÉCO

Micro-enduit de finition très fin

Caractéristiques

- Micro-enduit de finition teinté dans la masse : CR CS1 W0
- Composition : 100% chaux aérienne
- Granulométrie très fine : 100% ≤ 1 mm, 80% ≤ 0,4 mm

LES + PRODUIT

- **Aspect fin, mat et lumineux**
- Aspects de finition : taloché, feutré, lissé, spatulé, ferré, stuqué, coupé
- Applicable de 3 à 5 mm
- Faible consommation : 1,4 kg/m²/mm



NOTRE PEINTURE MINÉRALE AUX SILICATES DE POTASSIUM

- **Durabilité exceptionnelle** : résistance aux pluies acides, aux micro-organismes, aux UV grâce à sa nature chimique et à son pH basique
- Revêtement très peu filmogène réagissant avec son support en créant une liaison durable, insoluble, parfaitement solidaire
- **Intensité** et **durabilité** des couleurs

SILICANE PEINTURE

Peinture minérale aux silicates de potassium

Caractéristiques

- Peinture minérale teintée en phase aqueuse
- Composition : silicates de potassium

LES + PRODUIT

- **Reminéralise les supports et limite naturellement l'encrassement**
- Forte perméabilité à la vapeur d'eau
- Aspects de finition lisse et mat ou brossé
- Faible consommation : 0,4 l/m² pour 2 couches

PRODUIT ASSOCIÉ

SILICANE FOND

Primaire d'accrochage aux silicates de potassium

- Produit liquide destiné à la préparation des fonds
- S'utilise pur ou en mélange avec **SILICANE PEINTURE**

