

**Déclaration des Performances**

N° 2537869

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**  
PAREX DECO DESIGN
- 2 **Usage prévu :**  
Mortier d'enduit monocouche semi-allégé (OC) à base de liants minéraux pour les finitions décoratives intérieures et extérieures
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux  
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4
- 6a **Norme harmonisée :** EN 998-1 : 2010
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau par capillarité	W2
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau	NPD
Conductivité thermique	NPD
Durabilité (résistance au gel/dégel)	
Adhérence après cycles de conditionnement	≥ 0,2 N/mm <sup>2</sup> - FP:B
Perméabilité à l'eau après cycles de conditionnement	≤ 1ml / cm <sup>2</sup> après 48h
Substances dangereuses	conforme au 5.4 (voir FDS)

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Eric BERGE Directeur Général  
A Issy-les-Moulineaux le 7/12/2015

