

ACCÉLÉRATEUR DE SÉCHAGE POUR PÂTES ORGANIQUES



LES + PRODUIT

- ▶ Accélère le séchage de la colle PARMOB et des finitions organiques de la gamme REVLANE par temps froid et humide
- ▶ Permet la réalisation des chantiers lors de conditions climatiques difficiles

CONSOMMATION

- ▶ 1 à 2 kg par seau de pâte

CONDITIONNEMENT

- ▶ Étui de 1 kg

CONSERVATION

- ▶ **12 mois**
à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine fermé, stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2020

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO

PATAACCEL

FAÇADES ISOLANTES
PAREXLANKO



DESCRIPTION

- Produit sous forme de poudre blanche, destiné à accélérer le séchage de la colle PARMOB, ainsi que des finitions REVLANE, REVLANE SILOXANE et PAREX DÉCO TRAVERTIN.

CARACTÉRISTIQUES

- Poudre blanche à base de liants hydrauliques et de charges minérales

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DU PRODUIT

- Mélanger 1 à 2 kg de PATAACCEL à un seau complet de pâte.
- Homogénéiser par malaxage à vitesse lente.
- Laisser reposer environ 5 min avant emploi.
- La mise en œuvre de l'enduit accéléré doit être réalisée dans l'heure qui suit la préparation.

CONSOMMATION

- 1 à 2 kg par seau complet de pâte en fonction des conditions atmosphériques.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Produit destiné aux professionnels.
- Ne pas utiliser en conditions atmosphériques normales ($T > 15^{\circ}\text{C}$ et $\text{HR} < 65\%$) ou hors champ d'application d'un revêtement (support gelé et/ou gel ambiant, période de pluie continue...).
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.