


PROFILÉS



IDIL

PROFILÉS DE DILATATION
EN PVC ENTOILÉ - FORME E OU V

Profilé de dilatation pour l'**Isolation Thermique Extérieure sous Enduit** pour finitions minces.

- Forme E : surfaces planes (**réf IDILE-1**)
- Forme V : angles rentrants (**réf IDILV-1**)

Permet d'assurer l'étanchéité des systèmes et d'éviter la fissuration entre deux surfaces d'enduit.


LES + PRODUITS

- ▶ Joint souple PVC résistant aux UV permettant une dilatation de 15 à 60 mm.
- ▶ Traitement en plan ou en angle.
- ▶ Guide d'épaisseur permettant une charge constante d'enduit (limite les risques de fissurations), un arrêt d'enduit et une finition parfaite.
- ▶ Pose rectiligne et régulière contre l'isolant facilitée par la butée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le profilé pour joint de dilatation de forme E est utilisé pour les joints en façade, et de forme V pour les angles rentrants pour une étanchéité durable et résistante aux intempéries.

Longueur	2,5 ml
Maillage de la toile	4 x 4 mm
Dimensions d'entoilage	100 x 100 mm
Repère d'enduit	6 mm
Systèmes compatibles	Tous les systèmes de la gamme PARISO avec finitions minces



RÉFÉRENCEMENT

Références	Épaisseur min d'isolant (mm)	Unité de vente
IDILE-1	40	Profilé de 2,5 m
IDILV-1	40	Profilé de 2,5 m