

## SABLE GS/20

## LES + PRODUIT

- ▶ Sable sec, propre et calibré
- ▶ Associé avec 176, 184, 188, 190, 143, 167, 531, 532, 533, 723, systèmes 401 et 404
- ▶ Granulométrie 1,25 mm maxi

## CONDITIONNEMENT

- ▶ Sac de 25 kg

## DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ▶ CCT LANKOCOAT RESIST Mars 2021
- ▶ ETN SOCOTEC N°

## DESCRIPTION

- Sable sec, propre et calibré servant à la confection de clé d'accrochage sur les systèmes résine **LANKOCOAT**, bandes de pontage, tout type de revêtement époxy avant recouvrement par un système époxy hors délais, revêtement hydraulique (nous consulter). Confection de mortiers époxy à base de résines adaptées, pour la confection de congés, petites réparations...

## DOMAINES D'APPLICATION

- **SABLE GS/20** peut s'ajouter dans tous types de mortiers hydrauliques, liants et résines époxydiques selon les recommandations des fiches techniques des produits.
- Il permet aussi de créer des ponts d'accrochage de systèmes de résines époxydiques.

## CARACTÉRISTIQUES

- **Sable classe** : 0,4/1,25
- **Coloris** : gris clair
- **Densité** : env. 2,55
- **Alcali réaction** : N.R.
- **Ph + ou -0,5** : 7
- **Teneur en silice totale** : 90 %
- **Dureté MOHS** : 7,00
- **Polluant organique des sables et graves** : néant
- **Impureté prohibé** : néant

## MISE EN ŒUVRE

- Se conformer strictement aux directives du **CCT LANKOCOAT RESIST** en cours de validité.

**ASSISTANCE TECHNIQUE** : ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage et d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

**0 826 08 68 78** Service 0,15 € / min + prix appel

**DOCUMENTATION TECHNIQUE - Mars 2021**

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur [parexlanko.com](http://parexlanko.com).

**PAREXGROUP S.A.** 19 place de la Résistance - CS 50053  
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

**PAREXLANKO**