

SOLutions

JEUX D'EAU, JEUX DE CARREAUX



**Plus grand, plus moderne et plus fonctionnel...
Telles sont les ambitions du nouveau centre
aquatique de Voues (28), pensé comme
un ouvrage esthétique. Une exigence bien
comprise par SRS, Société de Revêtements
de Sols, qui a choisi, pour une pose du carrelage
dans les règles, de travailler exclusivement
avec les produits Parexlanko.**

► Pour assurer un rendu esthétique, colles et joints ont été choisis de couleur grise (pour les carreaux de sols) et blanche (pour la faïence murale).

La Communauté de Communes de la Beauce Vovéenne (28) a souhaité construire un nouveau complexe aquatique correspondant aux attentes du public en termes d'accueil et de prestations avec un espace bien-être. Une importance particulière a été accordée aux ambiances des différents espaces. Pour SRS, l'enjeu était de livrer le chantier en moins de 3 mois, avec un ensemble carrelé aussi beau que respectueux des normes de sécurité.

ANTICIPER LA COMPLEXITÉ

Pour carrelé 750 m² de sols très différents (une pataugeoire, un hall d'accueil...), il faut appréhender la pose le plus en amont possible. Le bureau d'études piscines de SRS, mené par Guy Tolmont, a donc

établi des plans extrêmement précis de repérage, puis d'exécution. Des schémas techniques spécifiques ont été réalisés pour les points particuliers comme les goulottes, siphons et caniveaux. Ainsi, les 80 siphons du complexe ont bénéficié de plans de calepinage pour une insertion homogène, discrète et parfaitement étanche.

Pour des raisons esthétiques, et selon la préconisation des conseillers techniques Parexlanko, colles et joints ont été choisis de couleur grise pour les carreaux de sols, et blanche pour la faïence murale. « Le grain très fin de 551 PROLIJOINT RESIST assure un résultat propre et net. Sa blancheur éclatante » ●●●

L'ENTREPRISE

Fondée en 1972, SRS est spécialisée dans l'étanchéité et le recouvrement de complexes aquatiques, piscines,

pataugeoires, plages, hammams, spa, bassins intérieurs comme extérieurs. Intervenant dans toute la région Centre/Ouest et l'Île-de-France, elle emploie une centaine de salariés.

Collaborant depuis plus de 5 ans avec Parexlanko, SRS a traité pour ce chantier l'ensemble des sols et murs carrelés, à l'exception des bassins recouverts d'un liner.

CONTACT



SRS (Société de Revêtements de Sols)
123, rue Michel Begon
41000 BLOIS
Tél. : 02 54 43 38 64 – info@srs.fr



750 m²

de surface à recouvrir

1,5 tonne

de 588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ

6 tonnes

de colle 572 PROLIFLEX HP grise et blanche

2 tonnes

de joint 550/551 PROLIJOINT RESIST gris et blanc

● ● ● permet d'accentuer le contraste recherché sur les murs, avec les faïences de couleur Padana Casagrande », ajoute le conducteur des travaux chez SRS.

UNE MISE EN ŒUVRE RYTHMÉE

Une fois le gros œuvre terminé par Vinci, les différents sols (hormis les bassins recouverts d'un liner) ont été traités dès le mois de juillet par SRS et selon un processus bien défini :

■ **Réalisation** d'une chape pentée puis application de 588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ spécialement adapté aux espaces aquatiques.

■ **Pose** du carrelage selon les plans avec une attention particulière portée aux carreaux destinés aux points singuliers et aux arrondis des murets, notamment ceux de la pataugeoire.

■ **Application** du mortier-colle 572 PROLIFLEX HP, idéal en bassins de piscine, pour la pose des carreaux de format 20x20, 12,5x25, 30x60.

■ **Jointoient** avec 550/551 PROLIJOINT RESIST, conçu pour les grands ensembles et résistant aux agressions chimiques et physiques. Il permet de faire des joints de 2 à 20 mm.

Pour les murs des vestiaires, des douches et

des sanitaires, c'est une faïence au format 20x20 cm qui a été posée sur toute la hauteur. « Avec son tack remarquable, la colle 572 PROLIFLEX HP s'est révélée parfaitement adaptée aux supports verticaux », précise Goran. Entre les conseils de Parexlanko et les plans précis du bureau d'études interne, les sept compagnons expérimentés de SRS ont évité tout impondérable sur ce chantier.

Ils ont pu se concentrer sur les finitions pour une planéité et une régularité parfaites, dans les règles de l'art. ●

LES PRODUITS

588 ENDUIT ÉTANCHÉITÉ

Micro-mortier hydraulique souple bi-composant destiné à l'étanchéité à l'eau d'ouvrages classés P4S sous carrelage des planchers intermédiaires, cuisines, plages et bassins de piscine.

- Bénéficie de 2 Avis Techniques (piscines et planchers intermédiaires)
- Rapidité de mise en œuvre
- Sans sablage avant pose du carrelage, sans solvant

572 PROLIFLEX HP

Mortier-colle fibré amélioré déformable (C2S1ET).

- Enrichi en fibres : résiste à la fissuration
- Idéal en bassins de piscine
- Mono-composant

550/551 PROLIJOINT RESIST

Joint bi-composant spécial tertiaire classé CG2WA.

- Résiste aux agressions chimiques (pH 5 à 14), aux fortes sollicitations mécaniques
- Rendement élevé : application et nettoyage faciles (adapté au nettoyage haute pression)
- Gris ou blanc



- 1 Une attention toute particulière a été portée à la pose de carrelage des surfaces arrondies (murets de la pataugeoire).
- 2 Pour assurer l'étanchéité parfaite de l'ouvrage classé P4S, seul 588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ a su répondre au cahier des charges.
- 3 Utilisation de 550/551 PROLIJOINT RESIST pour assurer plus de résistance à l'ouvrage (agressions chimiques et/ou physiques).

L'EXPERTISE PAREXLANKO

CARRELAGE DE PISCINE : DES EXIGENCES PARTICULIÈRES

Parexlanko a développé des produits spécialement adaptés et résistants aux contraintes spécifiques des espaces aquatiques : humidité, circulation intensive et résistance aux produits chimiques. Ils complètent efficacement le savoir-faire des carreurs pour répondre à une double exigence des architectes concernant la pose du carrelage de piscine : planéité parfaite (sans angles saillants et/ou tranchants) et régularité de coupes et de joints pour un rendu visuel net et esthétique.