



## Systèmes PARISO avec PSE sur béton / maçonnerie

Conformité au Guide de Préconisations ETICS-PSE

	<b>PARISO PSE-M</b> sous-enduit MAITÉ	<b>PARISO PSE-E</b> sous-enduit EASYCOAT	<b>PARISO PSE-P</b> sous-enduit PARITÉ+	<b>PARISO PSE-H</b> sous-enduit EHI GM/GF
REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ FIN	○	○	○	
REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ GROS	○	○	○	
REVLANE+ IGNIFUGÉ RIBBÉ FIN	○	○	○	
REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ TF	○	○	○	
GRANILANE+	○	○		
SILICANE TALOCHÉ FIN	○	○		
SILICANE PEINTURE	○	○		
MARBRI GRANULATS	○			
EHI GM	◆			◆
EHI GF	◆			◆
CALCIFIN	○			
CALCILISSE	○			

○	Pour du PSE d'épaisseur ≤ 200 mm : bandes filantes en laine de roche (solution A) Pour du PSE d'épaisseur > 200 mm et ≤ 300 mm : finition réservée aux ERP du 1 <sup>er</sup> groupe < R+2, aux ERP du 2 <sup>e</sup> groupe et aux habitations de 1 <sup>ère</sup> et 2 <sup>e</sup> familles
◆	Pour du PSE d'épaisseur ≤ 200 mm : bandes filantes en laine de roche (solution A) ou paniers renforcés (solution B) Pour du PSE d'épaisseur > 200 mm et ≤ 300 mm : bandes filantes en laine de roche (solution A)
	Finition non visée dans le système d'ITE