

PAREXLANKO LANCE LE 782 BÉTON AUTOPLAÇANT : 1ER BÉTON EN SAC PRET A L'EMPLOI, FLUIDE ET POLYVALENT, POUR SIMPLIFIER LA VIE SUR LES CHANTIERS

PAREXLANKO innove avec le lancement du 782 BÉTON AUTOPLAÇANT. Un produit prêt à l'emploi unique en son genre : le premier béton fluide, multi-usages et hautes performances, conditionné en sac, conçu pour répondre à une large gamme d'applications, du bâtiment au génie civil.

Un béton hautes performances, sans compromis

Le **782 Béton Autoplaçant** s'impose comme une réponse concrète aux exigences actuelles des chantiers en matière de **performance technique**, de **gain de temps**, et de facilité de mise en œuvre. Formulé avec une granulométrie contrôlée jusqu'à 10 mm, ce béton autoplaçant (classe S5/SF2) peut être **coulé sans vibration ou pompé à l'aide de machines autonomes assurant également le malaxage (sans risque de ségrégation).**

Conforme aux normes **EN 206** et **EN 1504-3**, il affiche une résistance mécanique **C40/50** et une classification **R4 (adapté à la réparation des bétons)**, attestant de sa capacité à être utilisé dans des applications **structurelles armées ou non armées**, aussi bien en **construction neuve** qu'en **réparation**. En répondant à toutes les classes d'exposition (XA, XS, XD, XC, ...), il s'adapte à tous les milieux y compris les plus exigeants (zone de marnage...)

Un produit pensé pour les réalités du terrain

Adapté aux contraintes de chantiers complexes ou contraints, le 782 Béton Autoplaçant permet de réaliser une grande diversité d'ouvrages, aussi bien pour les artisans que pour les grandes entreprises de construction (majors) :

- **Poutres, poteaux, linteaux, chainages**
- **Dalles pleines et massifs**
- **Travaux en gros volumes de 5 à 100 cm**
- **Chantiers ou zones difficiles d'accès (exigu, en hauteur...)**

Ce béton multi-usage offre une montée en performance rapide avec **25 MPa atteints en 48 h** et un **début de prise à 6 h (+20°C)** ce qui permet un décoffrage rapide et un gain de temps sur les chantiers. Sa faible chaleur d'hydratation (**exothermie < 60°C sur 1m d'épaisseur**) permet **des applications en forte épaisseur**. Enfin, il est composé d'agréats non réactifs à la R.A.G (alcali réaction).

Un sac de béton qui change la donne logistique

Disponible en **sac de 25 kg** ou en **Big bag de 1 200 kg**, le 782 Béton Autoplaçant s'adapte à tous types de chantier, même les moins accessibles. Son **conditionnement en sac**, sa **conservation longue durée (12 mois)** et sa fluidité apportent un confort d'utilisation et un gain de productivité immédiat pour les utilisateurs.

Distribué dans l'ensemble des négoce, le 782 Béton Autoplaçant est disponible partout en France chez les négoce en matériaux.



Une innovation issue de l'expérience chantier, portée par l'expertise Parexlanko

Cette nouvelle référence confirme la volonté de la marque d'**innover utilement**, en mettant à disposition des solutions **simples, durables et hautement techniques**, adaptées aux réalités du terrain. Adossée à l'expertise du groupe Sika, la marque Parexlanko poursuit ainsi sa mission : **fluidifier la performance des chantiers**, pour tous les acteurs du bâtiment et du génie civil.

À propos de PAREXLANKO

PAREXLANKO est un acteur de référence dans les solutions techniques pour la construction. Spécialisée depuis 2003 dans les mortiers industriels, les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) et les solutions de décoration et rénovation, l'entreprise accompagne les professionnels du bâtiment avec des produits fiables, innovants et adaptés aux exigences du terrain. Parexlanko développe des solutions techniques qui intègrent les enjeux de performance environnementale et d'efficacité énergétique.

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika, acteur mondial de la chimie pour la construction et l'industrie, présent dans plus de 100 pays avec plus de 400 sites de production et 33 000 collaborateurs.

Plus d'informations : www.parexlanko.com

