

PAREXLANKO

PARTENAIRE DE VOS PLUS BEAUX OUVRAGES

554 PROLIFLUIDE RAPIDE

FAITES DE VOS SOLS DES OEUVRES D'ART



FICHE TECHNIQUE

Service Clients

0 826 08 20 20

Service 0,15 €/min
+ prix appel

Renseignements Techniques

0 826 08 68 78

Service 0,15 €/min
+ prix appel



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
ParexGroup S.A.
et Ecofolio.

PAREXLANKO

PARTENAIRE DE VOS PLUS BEAUX OUVRAGES

ParexGroup S.A.

19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - Tél. : + 33 (0)1 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur parexlanko.com



PAREX
Building expertise, together

18#45 Crédit photos: adobeStock / Février 2018 - Ne pas jeter sur la voie publique.
"Experts de la construction, à vos côtés"

554 PROLIFLUIDE RAPIDE

MORTIER-COLLE FLUIDE BLANC - REMISE EN SERVICE RAPIDE

SPÉCIAL PIERRES NATURELLES OU RECONSTITUÉES

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE

POUR LA POSE DE PIERRES NATURELLES

OU RECONSTITUÉES

LES + PRODUIT

MONOCOMPOSANT

Sols Intérieur/Extérieur
Le mortier-colle est prêt à gâcher

JOINTOIEMENT 2/3H APRÈS LA POSE

Coller et jointoyer dans la journée

REMISE EN SERVICE RAPIDE

Trafic lourd en locaux P4/P4S : 12h à 23°C

CONFORT D'UTILISATION

Durée de vie en auge > 60 minutes
Temps ouvert allongé jusqu'à 30 minutes
Ajustement possible jusqu'à 20 minutes

GAIN DE TEMPS

La fluidité du mortier-colle permet une mise en oeuvre en simple encollage jusqu'à 3 600cm²



AVANTAGES

La couleur blanche et les performances de 554 PROLIFLUIDE RAPIDE vous garantissent un collage parfait et sans tache des pierres naturelles (marbre, granit...). Son piégeage rapide est idéal pour la mise en œuvre de pierres reconstituées et des carreaux de faible porosité.

• TAUX DE GÂCHAGE

5 à 5,5 litres par sac de 25 kg

• CONSOMMATION

4 à 7 kg / m²

• CONDITIONNEMENT

sac de 25 kg

• CONSERVATION

6 mois à compter de la date de fabrication



MISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C