NUANCIER
24 TEINTES

BLANCO	Blanco	B10	Terre de Lune	B23	Bleu Pastel	G78	Mauve Pastel
G10	Écru	G20	Ton Pierre	J39	Sable d'Athènes	G30	Gris Souris
J30	Opale	J40	Sable Jaune	J50	Jaune Paille	J60	Jaune Pollen
O40	Beige Rose Pâle	O20	Nacre Orange	R10	Rose Nacré	R30	Rose Parme
R20	Sable Rosé	T20	Sable Clair	T40	Sable Orange	T50	Terre de Sable
T90	Terre Rosée	O10	Sable	V10	Pierre	V45	Vert Tilleul

Les teintes de ce nuancier reproduites sur papier peuvent être sujettes à certaines variations. Celles-ci doivent être considérées comme indicatives et ne peuvent être retenues comme éléments de référence absolue.

Sika France S.A.S.
84 rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget

Retrouvez-nous sur parexlanko.com

BUILDING TRUST

Service Clients PRO
01 41 17 20 70 Service & appel gratuits

Renseignements Techniques
0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

PAREXLANKO

LE TRI FACILE

RESSOURCES GRAPHIQUES / Juillet 2026 / Photos : iStock - Adobe Stock
Photo de couverture : Village Saint Paul Paris IV / Maîtrise d'ouvrage : RIVP - Maîtrise d'œuvre : BAUHE & CHAMBON Architectes - Entreprise applicatrice : GTM / Les Pierreux Franciliens - Système utilisé : PAREGLIR Minéral CALCIUS®



PAREXLANKO

FINITIONS MINÉRALES MINCES À LA CHAUX

POUR DES FAÇADES NATURELLES ET SAINES !

PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.

BUILDING TRUST

LES ATOUTS DES ENDUITS MINÉRAUX À LA CHAUX AÉRIENNE

ASPECT ÉLÉGANT ET VALORISANT

Particulièrement appréciées des architectes et des maîtres d'ouvrage, les finitions minérales à la chaux aérienne contiennent des sables très fins, pour un rendu d'une élégance singulière. Matière naturelle utilisée depuis des siècles, la chaux est le composant essentiel des finitions **CALCIFIN** et **CALCILISSE**. Elle leur confère des caractéristiques esthétiques remarquables. Choisissez dans un nuancier de **24 teintes** celle qui conviendra le mieux à votre projet. Vous y trouverez notamment la teinte **BLANCO**, un blanc éclatant particulièrement adapté à l'architecture moderne ou aux zones littorales.





ADAPTÉS À TOUS VOS CHANTIERS

Spécialement formulées par **PAREXLANKO** pour répondre aux exigences de l'Isolation Thermique par l'Extérieur, les finitions **CALCIFIN** et **CALCILISSE** peuvent également être mises en œuvre sur des façades non-isolées.

- En **restauration du bâti ancien** elles redonnent aux façades leur éclat d'antan. Leur formule à la chaux aérienne est particulièrement adaptée aux zones classées.
- Dans le **neuf** elles apportent toute leur richesse décorative pour signer des ouvrages originaux.

MISE EN ŒUVRE FACILE ET RAPIDE

CALCIFIN et **CALCILISSE** sont des produits onctueux, agréables à mettre en œuvre.
Ils s'appliquent aussi bien manuellement qu'à la machine.


CALCIFIN OU **CALCILISSE**, FAITES LE CHOIX DE LA FINESSE

CALCILISSE,

L'ASPECT **LISSE**, **ORIGINAL** ET **DIFFÉRENCIANT**

Finition à la taloche éponge par des mouvements circulaires réguliers pour obtenir l'aspect lisse caractéristique de **CALCILISSE**.

- **Faible consommation**
  - Systèmes d'ITE de la gamme **PARISO** : 3,0 à 4,0 kg/m²
  - Façades neuves et anciennes : 4,0 à 5,0 kg/m²
- **Granulométrie homogène de ses sables** 0,8 mm maximum





CALCIFIN,

L'ASPECT **TRADITIONNEL**, AU RENDU **LUMINEUX**

Finition au platoir plastique ou inox par des mouvements circulaires réguliers.

- **Faible consommation** 1,8 à 2,2 kg/m²
- **Granulométrie homogène de ses sables** 1 mm maximum





DES FINITIONS ADAPTÉES AUX FAÇADES NEUVES, ANCIENNES ET ISOLÉES

En ITE : **CALCILISSE** et **CALCIFIN** sont intégrées dans les DTA et Avis Techniques des systèmes avec sous-enduit **MAITÉ**.



SUPPORTS ADMISSIBLES SUR FAÇADES NEUVES ET ANCIENNES

- Corps d'enduit conforme à la norme NF DTU 26.1
- Sous-enduits d'imperméabilisation ou d'assainissement
- Enduits monocouches
- Anciennes peintures minérales adhérentes et en bon état
- Enduits plâtre
- Mortier d'interposition **Parinter Rénovation**
- Plaques de plâtre

LIMITES D'EMPLOI

- Peintures ou revêtements organiques
- Supports exposés à la pluie et inclinés ou horizontaux

L'application préalable de **SILICANE FOND** facilite l'application de **CALCILISSE** et de **CALCIFIN** et allonge le temps ouvert.

Se référer à la Fiche Technique correspondante



