

PARMUCOL FAÇADE

MORTIER-COLLE SPÉCIAL COLLAGE EN FAÇADE



PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.

AVANTAGES PRODUIT

- Spécial collage de plaquettes de parement en terre-cuite en Façade
- Système PARMUCOL FAÇADE + PARDÉCO JOINT
- Excellent piégeage
- Sans fluage

INFOS TECHNIQUES

- Temps ouvert allongé : 30 minutes
- Temps d'ajustabilité : 20 minutes
- Temps de vie en auge : 3 h
- Délai avant jointoiment : 12 h
- Consommation : 3,5 à 9 kg/m²

INFOS PRATIQUES

- Mortier-colle destiné au collage de plaquettes de parement en terre-cuite, de pierres naturelles et de revêtements céramiques en façade
- Supports admissibles :
 - Mur de béton banché conforme au NF DTU 23.1)
 - Maçonnerie revêtue d'un enduit conforme au DTU 26.1 classé CSIII ou CSIV
- Coloris : gris
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Conservation : 12 mois

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente de la Fiche Technique du produit disponible sur www.parexlanko.com.